

FIXSCREEN® GO

MONTAJE SUPERPUESTO, SOLAR Y EMPOTRADO

FIXSCREEN® GO



En Renson, ofrecemos soluciones de protección solar que se adaptan a cada proyecto y presupuesto. Para responder a esta necesidad, hemos ampliado la gama Renson Fixscreen con el nuevo Fixscreen Go. Las tres versiones - Fixscreen Go, Fixscreen y Fixscreen Minimal - comparten el mismo ADN Renson: calidad, durabilidad y resistencia al viento. Sin embargo, se diferencian en diseño, prestaciones técnicas y nivel de inversión, lo que permite elegir la solución más adecuada para cada caso.

Fixscreen Go Solución compacta y económica con la garantía Renson.	Fixscreen Referencia en protección solar textil desde hace más de 20 años.	Fixscreen Minimal Diseño minimalista e Infinitas opciones de personalización.
--	--	---

130 km/h

Resistencia al viento garantizada hasta 130 km/h y garantía completa del producto.

SMOOTH TECHNOLOGY

Superficie de tejido resistente y larga vida útil gracias a la tecnología Fixscreen y Smooth.

Acabado de alta calidad y manejo sencillo gracias a Renson Solmate.

Una solución para cada ventana y cada presupuesto.



- Fixscreen® Go IM 1
- Montaje superpuesto
 - Perfecto para reformas
 - Cajón compacto de 85 mm x 85 mm que se instala delante de la carpintería
 - Instalación sencilla y rápida



- Fixscreen® Go IM 1 Solar
- Alimentación solar
 - Montaje superpuesto
 - Cajón compacto de 85 mm x 85 mm que se instala delante de la carpintería
 - Instalación sencilla y rápida
 - No requiere cableado eléctrico



- Fixscreen® Go IM 7
- Montaje empotrado
 - Cajón compacto de 90 mm x 90 mm que se instala integrado en la fachada
 - Instalación sencilla y rápida
 - Guía ancha de dos piezas (90 mm x 35 mm) o estrecha (50 mm x 35 mm)
 - Posición de montaje «A» y «B»
 - No se necesitan tornillos para cerrar el cajón por la parte inferior

Diseño	Fixscreen® Go MS1	Fixscreen® Go Solar	Fixscreen® Go MS7
Tamaño del cajón (ancho x alto)	85 mm x 85 mm		90 × 90 mm
Cuadrado	✓		
Perfil de contrapeso retráctil	-		
Tubo del tejido empotrado	✓		
Placa inferior de la guía	En un ángulo de 0º		En un ángulo de 0º y 5º
Colores estándar	Categorías de polvo AT1 / AMG1		
Resistencia al viento			
Clasificación de viento EN13561:2004	3		
Informe de test en túnel de viento	Nº 113-25809		
Resistencia al viento garantizada	Hasta 130km/h en posición cerrada		
Especificaciones de producto			
Aplicación	Montaje superpuesto, solar y empotrado		
Superficie	Máx. 7,5 m²		
Control intelingente Solmate (Somfy)	✓		
Tecnología Connect & Go	-		
Tecnología Click & Safe	✓		
Control			
Motor electrónico Rensonmotor	✓		
Motor electrónico con detección de obstáculos Rensonmotor	✓		
Motor electrónico Somfy	-		
Motor vía radio Rensonmotor	✓		
Motor vía radio incluido el kit Solar Rensonmotor	-	✓	-
Motor vía radio IO	✓		
Dimensiones			
Tejidos de fibra de vidrio Sergé y Privacy			
Ancho mín. (Rensonmotor)	730 mm		
Ancho mín. (Somfy IO/Detecto)	650 mm		
Ancho mín. Solar	-	850 mm	-
Ancho máx.	3000 mm		
Alto máx.	2500 mm		
Área de superficie máx.	7,5m²		
Tejido opaco Satiné 21154			
Ancho mín.	900 mm		
Ancho máx.	3000 mm		
Alto máx.	2500 mm		
Área de superficie máx.	7,5m²		

