

FIXSCREEN® GO

AVANT-CORPS, SOLAR, ENCASTRÉ

FIXSCREEN® GO



Chez Renson, nous voulons aider votre client à trouver la solution de protection solaire adaptée à son projet et à son budget de chacun. C’est pourquoi nous élargissons la gamme Fixscreen de Renson avec le Fixscreen Go. Les trois segments, Fixscreen Go, Fixscreen et Fixscreen Minimal, partagent le même ADN Renson, mais diffèrent les uns des autres en termes de design, de spécifications produit et de budget :

Fixscreen Go Accessible et compact	Fixscreen L’authentique protection solaire Renson, la référence sur le marché depuis 20 ans	Fixscreen Minimal Un design unique et des possibilités de personnalisation infinies
--	---	---

130 km/h

Résistance au vent garantie jusqu’à 130 km/h et garanties complètes sur les produits

SMOOTH TECHNOLOGY

Aspect tendu de la toile et longue durée de vie grâce aux technologies Fixscreen et Smooth

Finition de haute qualité et utilisation sans effort grâce à Renson Solmate

Une solution pour chaque fenêtre et chaque budget !




Fixscreen® Go M1

- Montage en avant - corps
- Parfait pour les rénovations
- Caisson compact (H x P) 85 mm x 85 mm
- Installation simple et rapide



Fixscreen® Go Solar

- Fonctionnement à l’énergie solaire
- Montage en avant-corps
- Caisson compact (H x P) 85 mm x 85 mm
- Installation simple et rapide
- Aucun câblage électrique



Fixscreen® Go M7

- Installation encastrée
- Caisson compact (H x P) 90 mm x 90 mm
- Installation simple et rapide
- Coulisse en deux parties, profonde ou étroite
- Peut être monté près ou loin de la fenêtre, grâce à la coulisse profonde
- Fermeture du caisson sans vis

NOUVEAU - DISPONIBLE DÈS L'ÉTÉ 2026

- Caisson (H x P) 110 mm x 110 mm pour une surface maximale de 16 m²
- Jeu de toile amovible par le dessous

Design	Fixscreen® Go M1	Fixscreen® Go Solar	Fixscreen® Go M7 NEW	
Dimensions du caisson (H X P)	85 mm x 85 mm	85 mm x 85 mm	90 mm x 90 mm	110 mm x 110 mm
Jeu de toile amovible	Par l'extérieur		Par le dessous	
Barre de charge rétractable	-			
Tube d'enroulement avec rainure décalée	✓			
Plaque de base	À un angle de 0°		Coulisse étroite Coulisse profonde à un angle de 0°, 5° supplémentaire inclus	
Couleurs standards	Poudres catégorie A			
Résistance au vent				
Classe de vent EN13561:2004	3			
Garantie de résistance au vent	Jusqu'à 130 km/h en position fermée			
Commande				
Moteur Renson électronique	✓	-	✓	
Moteur Renson commande radio	✓	-	✓	
Moteur Renson solar, commande radio	-	✓	-	
Moteur Detecto Renson safety first	✓	-	✓	
Moteur Somfy mécanique	-			
Commande Somfy io / rts radio	✓	-	✓	
Caractéristiques				
Installation	Avant-corps		Encastré devant le châssis	
Surface max.	7,5 m²	7,5 m²	7,8 m²	16 m²
Fixscreen technology	✓			
Smooth technology	✓			
Click&Safe technology	✓			
Connect&Go technology	-			
Dimensions				
Toile en fibre de verre Sergé & Privacy, Tuff screen				
Largeur min. (Moteur Renson)	730 mm			-
Largeur min. (Somfy io/ Detecto)	650 mm			-
Largeur Min.	-	850 mm	-	-
Largeur max.	3000 mm	3000 mm	3000 mm	4000 mm
Hauteur max.	2500 mm	2500 mm	2600 mm	4000 mm
Toile occultante en fibre de verre Satiné 21154				
Largeur min.	900 mm			-
Largeur max.	3000 mm			-
Hauteur max.	2500 mm			-

Plus d'information :



Toutes les photos présentées sont fournies à titre d'illustration uniquement et constituent l'instantané d'une situation d'utilisation. Le produit réel peut varier en fonction des modifications apportées à ce produit. Renson se réserve le droit d'apporter des modifications techniques aux produits décrits. Vous pouvez télécharger les versions les plus récentes des brochures sur [renson.net](https://www.renson.net)