

427GL

Rejillas para acristalar muy resistentes con lamas móviles

REJILLAS PARA
ACRISTALAR

ALUMINIO



MATERIAL

- Fabricado de perfiles de aluminio AlMgSi 0,5 (según EN 12020-2)
- Malla metálica INOX 304 - 6 x 6 mm
- Acabado: anodizado natural (20 micras) o termolacado en todos los colores RAL (60 a 80 micras)

DIMENSIONES

- Paso de lama: 100 mm
- Longitud máxima en una pieza: 1300 mm
- Para anchura de: 24 mm [grosor de marco de 8 a 50 mm bajo pedido]
- A especificar en el pedido: anchura x altura total en mm
- Dimensiones mínimas: 377 x 377 mm
- Altura preferible = [nombre de lamas x 100] + 377mm

Observación: la altura mínima depende del tipo de accionamiento.

FIJACIÓN

- Apto para acristalamiento de 24, 28 mm. Otros grosores bajo pedido.

OPCIONES

- Con o sin mosquitera de acero inoxidable 304 de 2,3x2,3 mm o malla [10x10 / 20x20 mm]
- Malla o mosquitera en acero inoxidable 316

OPCIONES DE CONTROL

- 427/1 Manual
- 427/2 Por cable hasta 5000 mm
- 427/3 Ultraflex hasta 7 m
- 427/4 220V/24V motor
- 427/5 Presión de aire

Para más información sobre los diferentes elementos de control, vean p. 38 y 39.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todas las propiedades son válidas para la versión estándar de la rejilla, a menos que se indique lo contrario.

Caudal [EN 13030]	
Factor K [atracción]	11.41
Factor K [expulsión]	11.65
Coefficiente C _e	0.296
Coefficiente C _d	0.293
Características técnicas	
Superficie visual libre	88%
Superficie física libre	53%

PLANOS TÉCNICOS

