

**NL** Beste klant,

U bent zojuist eigenaar geworden van een kwaliteitszonwering van RENSON Sunprotection en wij feliciteren u met uw keuze.

Uw zonwering kreeg bij de eindcontrole het serienummer dat u in dit boekje terugvindt.

Alle door ons gebruikte materialen zijn van hoogstaande kwaliteit en aangepast aan het gebruiksdoel. Wij, als producent van zonwering, waarborgen gedurende vijf jaar\*\* alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal gebruik en onderhoud.

Bij problemen steeds het serienummer doorgeven aan uw installateur.

Omdat RENSON Sunprotection-Screens veel belang hecht aan de kwaliteit van haar zonwering en teneinde een zo groot mogelijke tevredenheid onder haar klanten en hun eindverbruikers na te streven, hebben wij specifieke bedienings- en onderhoudsvoorschriften ontworpen.

Dit garantiecertificaat geldt voor:

Fixscreen 100 / Fixscreen 100 Slim (F) / Fixscreen 150 (F)

\* 7 jaar garantie op de Fixscreen-technologie (excl. Freestanding (F): 5 jaar garantie):

- rits blijft in zijgeleider
- optimale hechting van rits aan doek

\*\* Op de elektronische componenten en de automatische sturing geldt eveneens een waarborg van 5 jaar.

Op de Renson Detecto-motor geldt 7 jaar garantie.

Voor het lakwerk van de aluminium onderdelen geldt een waarborg van 10 jaar betreffende kleurvastheid.

Er wordt een waarborg van 5 jaar gegeven op de glans van de gelakte profielen.

Er wordt een garantie van 2 jaar gegeven op Crystaldoek.

**FR** Cher client,

Vous êtes depuis peu l'heureux propriétaire d'une protection solaire de haute qualité fabriquée par RENSON Sunprotection-Screens et nous vous félicitons de votre choix. Votre protection solaire a reçu lors du contrôle final le numéro de série que vous trouverez au verso de ce carnet.

Tous les matériaux que nous utilisons sont de très haute qualité et adaptés à leur destination. En tant que fabricant de protection solaire, nous garantissons tous les défauts qui pourraient survenir durant cinq ans\*\*. Cela pour une utilisation normale et un entretien régulier.

En cas de problème, merci de bien vouloir transmettre le numéro de série à votre installateur.

RENSON Sunprotection-Screens accorde beaucoup d'importance à la qualité de ses protections solaires.

Afin d'apporter la plus grande satisfaction à l'utilisateur, nous avons créé des instructions spécifiques pour l'utilisation et l'entretien de nos systèmes.

Ce certificat de garantie est en vigueur pour :

Fixscreen 100 / Fixscreen 100 Slim (F) / Fixscreen 150 (F)

\* 7 ans de garantie sur la technologie Fixscreen (excl. Freestanding (F): 5 ans de garantie) :

- La tirette reste dans la coulisse
- Adhérence optimale de la fermeture éclair à la toile

\*\* Il y a également une garantie de 5 ans sur les composants électroniques et sur l'automatisation.

Moteur Detecto Renson a une garantie de 7 ans.

Pour le laquage des éléments en aluminium une garantie de 10 ans est accordée en ce qui concerne la tenue des couleurs.

Une garantie de 5 ans est accordée pour la brillance des profils laqués.

Une garantie de 2 ans est donnée sur la toile Crystal.

### 1 • Elektrische kenmerken • Caractéristiques électriques

| NL | Parameter          | Waarde                                | Waarde                                 |
|----|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|    | Voedingsspanning   | 230 Volt AC                           | 120 Volt AC - 60Hz                     |
|    | Stroomsterkte      | 0,4 à 1,5 Ampère (volgens type motor) | 0,95 à 2,1 Ampère (volgens type motor) |
|    | Vermogen           | 90 à 300 Watt (volgens type motor)    | 110 à 250 Watt (volgens type motor)    |
|    | Beschermingsklasse | IP 44                                 | IP 44                                  |
|    | Maximale looptijd  | ca. 3 à 5 minuten                     | ca. 5 minuten                          |

| FR | Paramètre                      | Valeur                                     | Valeur                                    |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | Tension                        | 230 Volt AC                                | 120 Volt AC - 60Hz                        |
|    | Ampérage                       | 0,4 à 1,5 Ampère (selon le type de moteur) | 0,95 à 2,1 Amps (selon le type de moteur) |
|    | Puissance                      | 90 à 300 Watt (selon le type de moteur)    | 110 à 250 Watt (selon le type de moteur)  |
|    | Classe de protection du moteur | IP 44                                      | IP 44                                     |
|    | Temps de fonctionnement Max    | Approx. 3 à 5 minutes                      | Approx. 5 minutes                         |

### 2 • Windklasse • Résistance au vent

**NL** Ter informatie hieronder de windklassen volgens norm DIN 13561:2004.  
Fixscreen 100 / Fixscreen 100 Slim (F) / Fixscreen 150 (F) zijn conform windklasse 3, met standaard doek of verduisterend doek (niet vrijstaand).

**FR** A titre d'information, voici les classes de vent selon la norme DIN 13561:2004.  
Fixscreen 100 / Fixscreen 100 Slim (F) / Fixscreen 150 (F) sont conformes à la classe de vent 3, avec une toile standard ou toile occultante (pas autoportant).

### 3 • Functie • Fonction

**NL** Zonwering voor extern gebruik, speciaal ontworpen om de zon te weren en zodoende een optimaal binnenklimaat te realiseren. Afhankelijk van het gekozen type doek zijn er verschillende waarden m.b.t. lichtdoorlatendheid en warmtewering mogelijk. Door het specifieke ontwerp van de Fixscreen is deze ook insectenwerend en uitermate bestand tegen windstoten. Bij combinatie van verschillende systemen, of enkele/gekoppelde systemen, of systemen met verschillende afmetingen, is het mogelijk dat er een verschillende op- en afrolsnelheid van het doek is.

Bij buitentoepassingen mag verduisterend polyesterdoek enkel gebruikt worden bij de producten en onder de dimensies beschreven in de technische documentatie.

De Fixscreen 100 Slim F & Fixscreen 150 F mag enkel toegepast worden onder de dimensies beschreven in de technische documentatie.

**FR** Store pour emploi extérieur, conçu spécialement pour se protéger du soleil et pour créer ainsi un climat optimal à l'intérieur. La translucidité et l'indice de protection solaire varient selon le type de toile choisi. Grâce à sa conception spécifique, le Fixscreen arrête les insectes en position fermée et est résistant au vent. En cas de combinaison de différents systèmes, ou de systèmes simples/couplés ou de systèmes avec des dimensions différentes, il est possible qu'il y ait une différence de vitesse d'enroulement /de déroulement de la toile.

A l'extérieur, une toile polyester occultante peut être utilisée seulement pour les produits et dans les dimensions comme décrit dans la documentation technique.

Le Fixscreen 100 Slim F & Fixscreen 150 F peut être utilisé seulement dans les dimensions comme décrit dans la documentation technique.

## 4 • Garantie • Garantie

**NL** Alle door RENSON gebruikte materialen zijn van een hoogstaande kwaliteit en aangepast aan het gebruiksdoel. Als producent garandeert RENSON een waarborg van vijf jaar op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud. Op de elektronische sturingen geldt eveneens een waarborg van 5 jaar. Op Crystaldoek (volledig doorzichtig doek, toegepast als venster) wordt een garantie van 2 jaar gegeven.

RENSON garandeert een waarborg van 7 jaar op Fixscreen-technologie (excl. Freestanding (F): 5 jaar garantie):

- Rits blijft in zijgeleider.
- Optimale hechting van rits aan doek.

De waarborg op de kleurvastheid en glans van het lakwerk van de aluminium profielen hangt af van het type omgeving (niet-agressieve versus agressieve omgeving) en het type behandeling:

| Garantie                                      | NIET agressieve omgeving                                                                | Agressieve omgeving vb. zee, zware industrie,...                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standaard lakwerk                             | 10 jaar garantie op lakwerk - 5 jaar garantie op glans<br><i>Mits beperkt onderhoud</i> | Geen garantie                                                                              |
| Overeenkomstig de standaard Seaside Quality A | 10 jaar garantie op lakwerk - 5 jaar garantie op glans<br><i>Mits beperkt onderhoud</i> | 10 jaar garantie op lakwerk - 5 jaar garantie op glans<br><i>Mits veelvuldig onderhoud</i> |
| Pre anodisatie                                | 10 jaar garantie op lakwerk - 5 jaar garantie op glans<br><i>Mits beperkt onderhoud</i> | 10 jaar garantie op lakwerk - 5 jaar garantie op glans<br><i>Mits beperkt onderhoud</i>    |

Beperkt onderhoud = 2x/jaar, veelvuldig onderhoud = 4x/jaar

Kleurverschillen en vlekken komen voor binnen het anodisatieproces. Anodisatie is een heel moeilijk proces waarbij de procesparameters heel moeilijk onder controle te houden zijn. Afwijkingen binnen dit proces zijn normaal en zorgen voor kleurverschillen.

RENSON is niet verantwoordelijk voor glasbreuk (bv. door foutieve montage of door ongelijkmatige opwarming van de beglazing).

De waarborg omvat het leveren van vervangstukken, ter plaatse door de installateur te monteren of een volledige revisie van het systeem door de producent in eigen werkhuizen. Indien een vervangstuk niet meer beschikbaar is, wordt een waardig alternatief voorgesteld ter vervanging van het originele onderdeel. De montagekosten (verplaatsing + uurloon) vallen niet onder deze garantie.

De garantieperiode start vanaf de productiedatum en heeft uitsluitend betrekking op het eigenlijke product, niet op de plaatsing ervan.

De waarborg kan alleen van toepassing zijn wanneer het product gebruikt en onderhouden wordt door de koper "als goede huisvader" en volgens de voorschriften in deze handleiding. Bij verkeerd of abnormaal gebruik vervalt de waarborg.

Gelieve bij het melden van problemen steeds het serienummer aan uw installateur door te geven.

De garantie geeft geen enkel recht op enige schadevergoeding of vergoeding voor gevolgschade en dekt geen gebeurlijke lichamelijke ongevallen.

**FR** Tous les matériaux utilisés par RENSON sont de première qualité et adaptés à leur destination. En tant que fabricant, RENSON donne une garantie de 5 ans pour tous les défauts qui peuvent survenir lors d'un emploi normal et un entretien adéquat. Une garantie de 5 ans est aussi en vigueur sur l'automatisation. Une garantie de 2 ans est donnée sur la toile Crystal (toile totalement transparente, utilisée comme fenêtre).

RENSON donne une garantie de 7 ans sur la technologie Fixscreen (excl. Freestanding (F): 5 ans de garantie):

- La tirette reste dans la coulisse.
- Une adhésion optimale de la tirette à la toile.

La garantie en ce qui concerne la tenue des couleurs et la brillance du laquage des profils en aluminium dépend du type de l'environnement (non-agressif vs. agressif) et du type du traitement préalable:

| Garantie                                            | Environnement NON agressif                                                                                      | Environnement Agressif ex. Côte, industrie lourde,...                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laquage standard                                    | 10 ans de garantie sur le laquage<br>5 ans de garantie sur la brillance<br><i>Moyennant un entretien limité</i> | Pas de garantie                                                                                                   |
| Equivalent au standard de qualité Seaside Quality A | 10 ans de garantie sur le laquage<br>5 ans de garantie sur la brillance<br><i>Moyennant un entretien limité</i> | 10 ans de garantie sur le laquage<br>5 ans de garantie sur la brillance<br><i>Moyennant un entretien fréquent</i> |
| Pré anodisation                                     | 10 ans de garantie sur le laquage<br>5 ans de garantie sur la brillance<br><i>Moyennant un entretien limité</i> | 10 ans de garantie sur le laquage<br>5 ans de garantie sur la brillance<br><i>Moyennant un entretien limité</i>   |

Entretien limité = 2x/an, entretien fréquent = 4x/an

Des différences de couleur et des tâches ont lieu lors d'un processus d'anodisation. L'anodisation est un processus dont les paramètres sont difficilement contrôlables. Des tolérances au sein de ce processus sont normales et peuvent entraîner des différences de couleur.

RENSON n'est pas responsable pour le bris de verre (p.ex.: à cause d'un montage fautif ou du réchauffement irrégulier du vitrage).

La garantie comporte la livraison de pièces détachées, à monter sur place par l'installateur ou une révision complète du système par le fabricant dans son propre atelier. Si une pièce de rechange n'est plus disponible, nous vous proposons une alternative valable en remplacement de la pièce originale. Les frais de montage (déplacement + honoraires) sortent du cadre de cette garantie. La période de garantie démarre à partir de la date de production et concerne seulement le produit et non pas l'installation.

La garantie est uniquement d'application quand le produit est employé et entretenu "en bon père de famille" et selon les prescriptions de cette notice. En cas d'emploi abusif ou anormal la garantie échoit.

Lors d'un problème, veuillez toujours à transmettre le numéro de série à votre installateur.

La garantie ne donne pas droit à des dommages et intérêts ou à des indemnités pour dégâts consécutifs et ne couvre aucun dommage corporel.

# Garantiecertificaat / Certificat de garantie

## Fixscreen® (F)

Gebruikershandleiding & garantievoorwaarden / Manuel d'utilisation & conditions de garantie

### 5 • Gebruikersomstandigheden

#### NL Temperatuur

- Verdraagt de normale omgevingstemperaturen (-18°C tot +60°C, rekening houdend met de thermische beveiliging van de motor).
- De zonwering NIET bedienen bij vorst (indien buiten geplaatst).

#### Vochtigheid

- Bestand tegen 100% vochtigheid (regen).
- NIET afspreken met hoge druk.
- Gebruik de zonwering niet bij felle regen, sneeuw of hagel (indien buiten geplaatst).

#### Obstakels

- Bij het af- en oprollen van de zonwering mogen er geen obstakels zijn die deze beweging verhinderen, bijv. bloembakken, takken, enz.  
**Let op dat er geen takken of bladeren op het doek vallen.**
- Laat ook uw kinderen nooit in de buurt van bewegende screens spelen.

#### Spanningsvoorziening

- Bij elektrische bediening 230V AC; 50 Hz.
- Zie ook specifieke elektrische voorschriften.

#### Windgarantie (in geval van plaatsing buiten)

Het gebruik van een windsensor wordt ten stelligste aanbevolen! Niet noodzakelijk indien optrekvermogen voldoende hoog is <sup>(1)</sup>.

Voorzie de noodzakelijke sensoren of programmatie binnen uw Building Management Systeem om rekening te kunnen houden met bovenstaande gebruikersomstandigheden.

Indien niet gegarandeerd kan worden dat aan bovenstaande gebruikersomstandigheden voldaan wordt, dan wordt deze voorziening een verplichting.

A) In combinatie met een raam: getest voor Fixscreen met standaard doek (glasvezel Privacy/Soltis 86/92/93):

|                     | Geteste oppervlakte | Windweerstand in gesloten toestand | Optrek vermogen         | Zak vermogen |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| FE100* / FE100 Slim | 8 m² (4mx2m)        | 130 km/h                           | 130 km/h <sup>(1)</sup> | 90 km/h      |
|                     | 9 m² (3mx3m)        | 130 km/h                           | 120 km/h <sup>(1)</sup> | 90 km/h      |
| FE150*              | 20 m² (6mx3,4m)     | 90 km/h                            | 90 km/h <sup>(1)</sup>  | 70 km/h      |
|                     | 9 m² (3mx3m)        | 130 km/h                           | 130 km/h <sup>(1)</sup> | 130 km/h     |

\* Met uitzondering van MS1+, waarvoor geldt:

|       |            |                   |         |         |         |
|-------|------------|-------------------|---------|---------|---------|
| FE100 | voet 55mm  | 10,8 m² (4mx2,7m) | 80 km/h | 80 km/h | 50 km/h |
|       | voet 150mm |                   | 80 km/h | 50 km/h | 25 km/h |
| FE150 | voet 55mm  | 16 m² (4mx4m)     | 80 km/h | 80 km/h | 50 km/h |
|       | voet 150mm |                   | 80 km/h | 50 km/h | 25 km/h |

B) In combinatie met een raam: getest voor Fixscreen met glasvezeldoek Sergé en Natté:

|                      | Geteste oppervlakte | Windweerstand in gesloten toestand | Optrek vermogen         | Zak vermogen |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| FE100 Slim / FE100** | 8 m² (4mx2m)        | 130 km/h                           | 130 km/h                | 90 km/h      |
|                      | 9 m² (3mx3m)        | 130 km/h                           | 120 km/h                | 90 km/h      |
|                      | 10 m² (5x2m)*       | 100 km/h                           | 100 km/h                | 80 km/h      |
|                      | 11,2 m² (4x2,8m)*   | 100 km/h                           | 100 km/h                | 80 km/h      |
|                      | 16 m² (4x4m)*       | 100 km/h                           | 70 km/h                 | 80 km/h      |
| FE150**              | 16,8 m² (6x2,8m)*   | 90 km/h                            | 90 km/h                 | 70 km/h      |
|                      | 20 m² (6mx3,4m)     | 90 km/h                            | 90 km/h <sup>(1)</sup>  | 70 km/h      |
|                      | 9 m² (3mx3m)        | 130 km/h                           | 130 km/h <sup>(1)</sup> | 130 km/h     |

\* Getest voor FE100 MS1 en/of FE100 Slim

\*\* Met uitzondering van MS1+, waarvoor geldt:

|       |            |                   |         |         |         |
|-------|------------|-------------------|---------|---------|---------|
| FE100 | voet 55mm  | 10,8 m² (4mx2,7m) | 80 km/h | 80 km/h | 50 km/h |
|       | voet 150mm |                   | 80 km/h | 50 km/h | 25 km/h |
| FE150 | voet 55mm  | 16 m² (4mx4m)     | 80 km/h | 80 km/h | 50 km/h |
|       | voet 150mm |                   | 80 km/h | 50 km/h | 25 km/h |

C) Vrijstaand: getest voor Fixscreen met standaard doek (glasvezel):

|                           | Geteste oppervlakte | Windweerstand in gesloten toestand | Optrek vermogen | Zak vermogen |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| FE100 Slim F (vrijstaand) | 8 m² (3mx2,7m)      | 80 km/h                            | 40 km/h         | 20 km/h      |
|                           | 11,2 m²* (4mx2,8m)  | 70 km/h                            | 50 km/h         | 20 km/h      |
| FE150 F (vrijstaand)      | 16 m² (6mx2,7m)     | 60 km/h                            | 30 km/h         | 15 km/h      |
|                           | 8 m² (3mx2,7m)      | 80 km/h                            | 57 km/h         | 25 km/h      |

\* Getest met glasvezeldoek Sergé en Natté

D) In combinatie met een raam: getest voor Fixscreen met verduisterend doek (Soltis B92/Satiné 21154):

|                    | Geteste oppervlakte | Windweerstand in gesloten toestand | Optrek vermogen | Zak vermogen |
|--------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| FE100 / FE100 Slim | 5,4 m² (2mx2,7m)    | 130 km/h                           | 30 km/h         | 25 km/h      |
|                    | 16 m² (4mx4m)       | 60 km/h                            | 40 km/h         | 40 km/h      |
| FE150              | 9 m² (3mx3m)        | 130 km/h                           | 60 km/h         | 50 km/h      |

**VOOR UW VEILIGHEID IS HET BELANGRIJK DE BIJGEVOEGDE INSTRUCTIES TE VOLGEN. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES !**

## 5 • Instructions d'utilisation

### FR Température

- Supporte les températures normales (-18°C jusqu'à +60°C, en tenant aussi compte des protections thermiques du moteur).
- **NE PAS actionner le store en cas de gel (si le store est placé à l'extérieur).**

### Humidité

- Supporte 100% d'humidité (pluie).
- NE PAS utiliser d'appareillages à haute pression pour le nettoyage.
- **NE PAS utiliser le store par temps de forte pluie, neige ou grêle (si le store est placé à l'extérieur).**

### Obstacles

- Pour actionner le store, il faut contrôler qu'il n'y a pas d'obstacles qui pourraient gêner le mouvement, p.e. jardinières, branches, etc. **Attention aux branches et aux feuilles qui pourraient se trouver sur la toile.**
- Ne laissez pas d'enfants jouer à proximité d'un screen en mouvement.

### Alimentation

- Commande électrique 230V AC; 50 Hz.
- Voir aussi les prescriptions électriques spécifiques.

### Garantie de résistance de vent (en cas de placement extérieur)

L'utilisation d'un capteur de vent est fortement recommandée !  
Sauf si la valeur de la position de remontée est suffisamment haute<sup>(1)</sup>.

Prévoyez les détecteurs nécessaires ou la programmation au sein de votre système de gestion du bâtiment pour tenir compte des conditions d'utilisation nommées ci-dessus.

Si vous ne pouvez pas garantir les éléments d'utilisation, vous serez tenu à prendre les dispositions nécessaires comme décrit ci-dessus.

A) En combinaison avec un châssis de fenêtre : testé pour un Fixscreen avec toile standard (fibre de verre Privacy/Soltis 86/92/93) :

|                     | Surface testé   | Résistance de vent en position fermé | Position de remontée    | Position de descente |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| FE100* / FE100 Slim | 8 m² (4mx2m)    | 130 km/h                             | 130 km/h <sup>(1)</sup> | 90 km/h              |
|                     | 9 m² (3mx3m)    | 130 km/h                             | 120 km/h <sup>(1)</sup> | 90 km/h              |
| FE150*              | 20 m² (6mx3,4m) | 90 km/h                              | 90 km/h <sup>(1)</sup>  | 70 km/h              |
|                     | 9 m² (3mx3m)    | 130 km/h                             | 130 km/h <sup>(1)</sup> | 130 km/h             |

\* A l'exception de M1+ dont les conditions suivantes s'appliquent :

|       |            |                   |         |         |         |
|-------|------------|-------------------|---------|---------|---------|
| FE100 | piéd 55mm  | 10,8 m² (4mx2,7m) | 80 km/h | 80 km/h | 50 km/h |
|       | piéd 150mm |                   | 80 km/h | 50 km/h | 25 km/h |
| FE150 | piéd 55mm  | 16 m² (4mx4m)     | 80 km/h | 80 km/h | 50 km/h |
|       | piéd 150mm |                   | 80 km/h | 50 km/h | 25 km/h |

B) En combinaison avec un châssis de fenêtre : testé pour un Fixscreen avec toile fibre de verre: Sergé et Natté :

|                      | Surface testé     | Résistance de vent en position fermé | Position de remontée    | Position de descente |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| FE100 Slim / FE100** | 8 m² (4mx2m)      | 130 km/h                             | 130 km/h                | 90 km/h              |
|                      | 9 m² (3mx3m)      | 130 km/h                             | 120 km/h                | 90 km/h              |
|                      | 10 m² (5x2m)*     | 100 km/h                             | 100 km/h                | 80 km/h              |
|                      | 11,2 m² (4x2,8m)* | 100 km/h                             | 100 km/h                | 80 km/h              |
|                      | 16 m² (4x4m)*     | 100 km/h                             | 70 km/h                 | 80 km/h              |
|                      | 16,8 m² (6x2,8m)* | 90 km/h                              | 90 km/h                 | 70 km/h              |
| FE150**              | 20 m² (6mx3,4m)   | 90 km/h                              | 90 km/h <sup>(1)</sup>  | 70 km/h              |
|                      | 9 m² (3mx3m)      | 130 km/h                             | 130 km/h <sup>(1)</sup> | 130 km/h             |

\* Testé pour FE100 M1 et/ou FE100 Slim

\*\* A l'exception de M1+ dont les conditions suivantes s'appliquent :

|       |            |                   |         |         |         |
|-------|------------|-------------------|---------|---------|---------|
| FE100 | piéd 55mm  | 10,8 m² (4mx2,7m) | 80 km/h | 80 km/h | 50 km/h |
|       | piéd 150mm |                   | 80 km/h | 50 km/h | 25 km/h |
| FE150 | piéd 55mm  | 16 m² (4mx4m)     | 80 km/h | 80 km/h | 50 km/h |
|       | piéd 150mm |                   | 80 km/h | 50 km/h | 25 km/h |

C) Freestanding: testé pour Fixscreen avec toile standard (fibre de verre) :

|                            | Surface testé      | Résistance de vent en position fermé | Position de remontée | Position de descente |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| FE100 Slim F (autoportant) | 8 m² (3mx2,7m)     | 80 km/h                              | 40 km/h              | 20 km/h              |
|                            | 11,2 m²* (4mx2,8m) | 70 km/h                              | 50 km/h              | 20 km/h              |
| FE150 F (autoportant)      | 16 m² (6mx2,7m)    | 60 km/h                              | 30 km/h              | 15 km/h              |
|                            | 8 m² (3mx2,7m)     | 80 km/h                              | 57 km/h              | 25 km/h              |

\* Testé avec toile fibre de verre Sergé et Natté

D) En combinaison avec un châssis de fenêtre : testé pour Fixscreen avec toile occultante en position fermé (Soltis B92/Satiné 21154) :

|                    | Surface testé    | Résistance de vent en position fermé | Position de remontée | Position de descente |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| FE100 / FE100 Slim | 5,4 m² (2mx2,7m) | 130 km/h                             | 30 km/h              | 25 km/h              |
| FE150              | 16 m² (4mx4m)    | 60 km/h                              | 40 km/h              | 40 km/h              |
|                    | 9 m² (3mx3m)     | 130 km/h                             | 60 km/h              | 50 km/h              |

**POUR VOTRE SECURITE, IL EST IMPORTANT DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-JOINTES. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !**

### 6 • Veiligheidsvoorziening • Consignes de sécurité

#### NL Mechanisch

- Het is belangrijk het systeem enkel te gebruiken voor de functies waarvoor het ontworpen werd.
- Ga nooit op het systeem staan.
- Wees steeds aandachtig bij het openen van de buitenkap van de kast.
- Steek nooit uw hand in bewegende onderdelen en plaats nooit vingers tussen de profielen.
- Onderhoud het systeem op regelmatige tijdstippen en gebruik bij vervanging steeds de originele onderdelen van de producent.
- Reinig het systeem op regelmatige tijdstippen.
- Een kleine rimpelvorming is eigen aan het doek: het is niet toegestaan om aan het doek te trekken.
- Bevestig nooit extra elementen of accessoires aan dit product. Behalve de hiervoor speciaal door RENSON ontwikkelde accessoires.

#### FR Mécanique

- Il est important d'utiliser le système uniquement pour les fonctions pour lesquelles il a été conçu.
- Ne pas se mettre sur le système.
- Soyez toujours attentifs lorsque vous ouvrez la partie extérieure du caisson.
- Ne mettez jamais votre main dans les pièces en mouvement et ne mettez jamais vos doigts entre les profils.
- Entretenez le système régulièrement et employez toujours les pièces d'origine en cas de remplacement d'une pièce.
- Nettoyez le système périodiquement.
- Une légère ondulation est due à l'élasticité de la toile: Il n'est pas autorisé d'exercer une tension sur la toile.
- Ne fixez jamais d'éléments ou d'accessoires supplémentaires à ce produit, à l'exception des accessoires développés spécialement par RENSON.

#### Elektrisch (indien van toepassing)

- Voorkom elektrocutie bij onderhoud door in de buurt van het systeem een fiche of werkschakelaar te voorzien (plaats het toestel spanningsloos bij controle).
- Bij automatische bediening dient de hoofdkast van een schakelaar met sleutelbeveiliging te worden voorzien.
- Bij veelvuldige opeenvolgende bediening kan de motor oververhit raken. De interne thermische veiligheid zal het systeem tijdelijk (ca. 10 minuten) onbedienbaar maken.
- Plaats de afstandsbediening buiten het bereik van kinderen.
- Inspecteer regelmatig de bekabeling op beschadiging.
- Wijzigingen aan het elektrische gedeelte kunnen enkel gebeuren na goedkeuring van de producent.
- Indien het motorsnoer zichtbaar en buiten toegepast wordt, dient deze kabel extra beschermd te worden in een elektra buis.

#### Électrique (si d'application)

- Evitez l'électrocution lors de l'entretien en prévoyant une prise ou un disjoncteur à proximité (mettez le système hors-tension lors d'un contrôle).
- Avec une commande automatique, l'armoire électrique doit pouvoir être verrouillée à clé.
- Le moteur peut surchauffer lors d'un fonctionnement fréquent et successif. La sécurité thermique interne va temporairement arrêter le système (environ 10 minutes).
- Mettez la télécommande hors de la portée des enfants.
- Inspectez régulièrement le câblage pour voir s'il n'y a pas de dégâts.
- Des modifications à la partie électrique peuvent seulement être faites en accord avec le producteur.
- Dans le cas d'usage du moteur en extérieur, le câble d'alimentation en PVC (VVF) doit être intégré dans un conduit résistant au vieillissement solaire.

### 7 • Installatie • Installation

#### NL Openen van de verpakking

- Het systeem werd ter bescherming tijdens opslag en transport voorzien van een verpakking.
  - Opslag dient steeds onder droge omstandigheden te gebeuren en onder normale temperatuurscondities.
  - Transport en handling dient met de nodige zorg te gebeuren.
- Bekijk of er geen grove beschadiging aan de verpakking op te merken valt.
- Open de verpakking met de nodige voorzichtigheid.
  - Bij gebruik van scherpe voorwerpen uitkijken om de lak niet te beschadigen.
  - Haal het systeem met de nodige omzichtigheid uit de verpakking.

#### Plaatsing van het systeem

- Zie montageinstructies.

#### FR Ouverture de l'emballage

- Le système est protégé par un emballage afin d'éviter des dommages pendant le stockage et le transport.
  - Le stockage se fait toujours dans des conditions sèches et de température normale.
  - Le transport et la manipulation doivent être effectués avec le plus grand soin.
- Vérifiez s'il n'y a pas de dégâts importants à l'emballage.
- Ouvrez l'emballage prudemment.
  - N'endommagez pas la peinture en employant des objets tranchants.
  - Sortez le système prudemment de l'emballage.

#### Installation du système

- Voir les instructions de montage.

#### Elektrische aansluiting (indien van toepassing)

- Zie document instelling motor.
- De netspanning dient voorzien te worden door een erkende electricien, volgens de geldende normen.

#### In bedrijf stellen

- Controleer of de nodige bevestigingen conform zijn aan de plaatsingsinstructies.
- Controleer of de elektrische aansluitingen in orde zijn en of er geen kabels kunnen meedraaien in het systeem (indien van toepassing).
- Laat het doek eenmaal af- en oprollen (stel indien nodig de elektrische motor bij).

#### Commande électrique (si d'application)

- Voir notice technique du moteur approprié.
- Le système électrique doit être installé par un électricien agréé, selon les normes en vigueur.

#### Mise en service

- Contrôlez si les fixations nécessaires sont conformes aux instructions de pose.
- Contrôlez que les raccordements électriques sont en ordre et qu'il n'y a pas de câbles qui pourraient s'accrocher dans le système (si d'application).
- Déroulez et enroulez le système complètement (ajustez les fins de course du moteur si nécessaire).

## 8 • Opslag • Stockage

- NL** • Altijd droog en in de schaduw opslaan en uit de buurt van hittebronnen.
- FR** • Le matériel et/ou les composants doivent toujours être stockés dans un endroit sec ou dans un endroit à l'ombre, à l'écart de sources de chaleurs.

## 9 • Correcte bediening • Commande correcte

### **NL** Bij elektrische bediening

- Zie bijgevoegde technische handleiding (Nederlandstalig deel) van het juiste type motor.
- Aansluiting motoren moet volgens de vooropgestelde richtlijnen.
- De keuze van relaiscontacten/schakelaars moet bij bedrade motoren (o.a. LT-motoren) ten allen tijde overeenstemmen met een minimum vertraging van 500 ms. Deze vertraging sluit alle risico's uit die verbonden zijn aan de inertie van relaiscontacten of interne microswitchen.
- Tenzij er andere richtlijnen opgegeven zouden worden in een montagehandleiding van een product, een bedieningssysteem of een relaissysteem, is de parallelschakeling bij Somfy motoren met mechanische eindafstelling onmogelijk. Bij alle andere motoren is parallelschakeling wel mogelijk.
- Zet de schakelaar onmiddellijk in de nulstand wanneer de motor een abnormaal hoog lawaai maakt. Raadpleeg de installateur wanneer u de oorzaak niet zelf kunt achterhalen.
- Indien de eindafstelling van de motor niet meer voldoet (bv. het doek rolt niet meer helemaal af of op), raadpleeg uw installateur.
- Indien uw zonwering aangesloten is op een automatische sturing (type wind-zonautomaat) is het raadzaam in volgende gevallen de automaat op handbediening te plaatsen:
  - In de winter nl. bedienen bij vorst kan schade veroorzaken.
  - Wanneer u voor een langere periode van huis bent.

### **FR** Commande électrique

- Voir notice technique ci-jointe du moteur approprié (partie francophone).
- Le raccordement des moteurs doit s'effectuer selon les directives définies.
- Le choix des relais contact/interrupteurs pour les moteurs câblés (entre autres moteurs LT) doit à tout prix correspondre à une coupure de retard de 500 ms. Ce retard supprime tout risque lié à l'inertie de relais contact ou de microswitches.
- A moins qu'il n'y ait d'autres instructions dans le manuel de montage d'un produit, d'un système de commande ou d'un relais, il faut veiller à tout moment à ce que le branchement en parallèle des moteurs tubulaires Somfy à fin de course mécanique soient impossible. Le branchement en parallèle est bien possible avec tout autres moteurs.
- Mettez l'interrupteur dans la position « arrêt » quand le moteur fait un bruit anormal. Consultez l'installateur si vous ne trouvez pas vous-même la cause.
- Si la mise au point finale du moteur ne satisfait plus (p.ex.: la toile ne se déroule ou ne s'enroule plus complètement), consultez votre installateur.
- Si votre store est muni d'une commande automatique (type automatisme vent-soleil) il est recommandé de mettre l'automate en commande manuelle:
  - En hiver : la commande en cas de gel peut causer des dégâts.
  - Si vous n'êtes pas chez vous pour un certain temps.



## 10 • Onderhoud • Entretien

**NL** Het systeem behoeft weinig onderhoud, maar om jarenlang te genieten van uw systeem adviseren wij wel volgende zaken:

- Mocht het doek bij een onverwachte bui nat worden, kunt u het doek gerust oprollen om nadien, bij beter weer, het doek terug af te rollen om te laten drogen.  
Bij doeken met crystalvensters wordt echter aangeraden deze volledig droog op te rollen!  
Voorkom echter dat het doek meer dan drie dagen nat opgerold is om schimmelvorming en vlekken te voorkomen.
- Voor het reinigen eerst met een borstel het losse vuil verwijderen. Daarna kunt u met een schoonmaakproduct (vermijd bijtende producten) en lauw water het overige vuil verwijderen. Na het reinigen het doek steeds naspoelen.  
Vermijd het reinigen in felle zon: snel opdrogen van zeepwater kan vlekken nalaten op het doek.  
Gebruik geen agressieve schuurmiddelen.
- Crystaldoek enkel wassen met schoon lauw water ( $\pm 30^{\circ}\text{C}$ ).
- Geanodiseerde of gemoffelde profielen die vervuild zijn, kunnen met lauw water en een zacht schoonmaakproduct gereinigd worden.  
Gebruik echter nooit bijtende of agressieve producten, schuursponsjes of andere schuurmiddelen.  
Verder adviseren wij om geen hogedruktoestellen te gebruiken.
- Jaarlijks dienen scharnierende of draaiende delen gesmeerd te worden. Gebruik hiervoor een droogsmeermiddel (PTFE Flex Lube (1287)).
- Kunststof glijbussen kunnen na een schoonmaakbeurt (verwijder takjes en bladeren) gesmeerd worden met een droogsmeermiddel (PTFE Flex Lube (1287)).
- Controleer regelmatig uw product op takjes, bladeren, vogelnestjes, enz. en verwijder deze. Onderhoud dit product als goede huisvader.

**FR** Le système demande peu d'entretien mais pour pouvoir profiter pendant des années de votre système, nous vous conseillons ceci:

- Si la toile est mouillée à cause d'une averse inattendue, vous pouvez enrouler la toile sans crainte et, quand le temps s'améliore, la dérouler pour la faire sécher.  
Pour les toiles avec les fenêtres crystal il est conseillé de ne les rouler que quand elles sont tout à fait sèches. Ne laissez pas la toile mouillée enroulée pendant plus de trois jours afin d'éviter l'apparition de moisissure et de taches.
- Avant le nettoyage, enlevez d'abord les saletés avec une brosse. Après vous pouvez enlever le reste des saletés avec un détergent (éviter les produits corrosifs) et de l'eau tiède. Après le nettoyage toujours rincer la toile.  
Évitez le nettoyage en plein soleil: un séchage trop rapide de l'eau savonneuse pourrait laisser des traces sur la toile.  
N'employez pas de produits corrosifs.
- La toile crystal peut être seulement nettoyée à l'aide d'eau tiède propre ( $\pm 30^{\circ}\text{C}$ ).
- Les profils laqués ou anodisés peuvent être nettoyés à l'aide d'eau tiède additionnée d'un détergent; N'utilisez jamais de produits corrosifs ou trop agressifs.  
Évitez l'utilisation d'appareillage à haute pression.
- Il faut lubrifier les charnières et les pièces tournantes annuellement. Employez pour ceci un lubrifiant sec (PTFE Flex Lube (1287)).
- Les glissières en plastique peuvent être lubrifiées après nettoyage (petites branches et feuilles) avec un lubrifiant sec (PTFE Flex Lube (1287)).
- Contrôlez régulièrement qu'il ne reste pas de petites branches, de feuilles ou de nids d'oiseaux sur votre produit et ôtez-les.  
Entretenez cet article en bon père de famille.

- Als producent adviseren wij een regelmatig technisch nazicht van uw installatie door de installateur:
  - Jaarlijks bij utiliteitsbouw en bij de particuliere zonwering.
- Gebruik steeds originele onderdelen van de producent.

### Belangrijk om te weten

- Renson biedt geen verantwoordelijkheid/garantie op automatische sturing van de motor van de screen, buiten de toepassingen van Somfy.
- Renson kan niet garanderen dat het communicatieprotocol voor gebouwautomatisering en/of domotica compatibel is met de screen motor.
- Gezien het productieproces kunnen kleine kleurafwijkingen ontstaan tussen kleurstalen en de profielen/doeken van de zonwering. Kleine kleurverschillen kunnen er zijn tussen componenten en profielen.
- Het doek kan lichte kleurnuances en kleine onvolmaaktheden vertonen.
- Wafel-, visgraat- of ploovorming bij doeken zijn mogelijk en wordt niet gedekt door garantie!
- Doeken met crystalvensters kunnen uitzetten, krimpen, golf- en/of ploovorming vertonen door temperatuurverschillen of door de verschillende doekspanningen.
- De kleur van het zonweringsdoek / crystalvenster kan na verloop van tijd lichtjes verkleuren, dit afhankelijk van de gekozen kleuren en dessins. Oriëntatie kan hierbij ook een invloed hebben op kleur (vb. plaatsing op zuid- of westkant van gevel).
- Bij condens of vocht kan het crystalvenster lichte melkvorming of blauwe lijnen vertonen. Dit is eigen aan het product en verdwijnt vanzelf bij het opdrogen.
- Bij vlakhangende screens, waarbij het doek verticaal naar beneden komt door het gewicht van het onderprofiel of door een spansysteem, kan het doek naargelang het type screen, golfvorming vertonen.

- En tant que fabricant, nous vous conseillons un contrôle technique régulier de votre système par l'installateur.
  - Tous les ans pour les bâtiments industriels et pour les particuliers.
- Employez toujours des pièces détachées d'origines.

### Important à savoir:

- Renson n'offre pas de garantie/n'engage pas sa responsabilité pour la commande automatique du moteur du store, en dehors des applications de Somfy.
- Renson ne peut pas garantir que le protocole de communication pour l'automatisation de bâtiment et/ou la domotique est compatible avec le moteur du store.
- Une légère formation de plis pour les toiles est possible et n'est pas couverte par la garantie!
- La toile peut montrer des petites nuances de couleur et des petites imperfections.
- En raison des contraintes d'utilisation des toiles, il peut résulter une formation de plis, gaufrage et des effets de chevrons et ne sont pas couvertes par la garantie.
- Les toiles avec des fenêtres crystal peuvent se dilater, rétrécir, former des vagues et/ou des plis du fait des différences de température ou des tensions de toiles différentes.
- Suivant la couleur et le motif, il peut apparaître à long terme une légère altération des teintes de la toile / fenêtre crystal.  
L'orientation peut également avoir une influence sur la couleur (par exemple installation sur le côté sud ou ouest de la façade).
- En cas de condensation ou d'humidité, la fenêtre crystal peut laisser apparaître des traînées blanches ou des lignes bleues.  
Celles-ci sont propres au produit et disparaissent d'elles-mêmes en séchant.
- Les screens verticaux : ces toiles subissent par l'action de la barre de charge ou avec un autre système de tension, une certaine tension.  
Elles peuvent dès lors, suivant leur type, être sujettes, en position de repos, à de légères formations de plis.



## 11 • De waarborg vervalt indien • La garantie échoit si

- NL**
- De materialen intensief blootgesteld zijn aan schadelijke atmosferische omstandigheden.
  - De materialen blootgesteld zijn aan een agressieve omgeving van industrie of nijverheid en tengevolge daarvan verkleuring of beschadiging ondergaan.
  - De materialen geplaatst zijn in een omgeving met een hoog zoutgehalte in de lucht en hierdoor corrosie aan de zaagsneden ontstaat.
  - De producten niet geplaatst worden volgens de installatievoorschriften van de leverancier.
  - Het gaat om materialen die onderhevig zijn aan slijtage als gevolg van veelvuldig of langdurig gebruik.
  - De montage met te zwak bevestigingsmateriaal gebeurd is.
  - Het gaat om natuurlijke veroudering.
  - De technische gebruikslimieten van het product (zoals vermeld in de handleiding) overschreden zijn.
  - Onderdelen gebruikt werden die niet conform zijn, noch erkend zijn door onze technische afdeling.
  - Verkeerd of geforceerd gebruik. Dit product is geen speelgoed. Het is niet ontwikkeld om op te klimmen of aan te hangen.
  - Plaatsing, herstellingen of wijzigingen door onbevoegde derden werden uitgevoerd.
  - Schade ontstaan door derde, zoals transportschade en door andere abnormale weersomstandigheden (storm-, hagel-, water-, brandschade,...)
  - Er onvermijdelijke esthetische afwijkingen zijn die voortvloeien uit het productieproces of die eigen zijn aan het product/doek.
  - Doeken met plooivorming worden niet door de garantie gedekt.
  - RENSON is niet verantwoordelijk voor glasbreuk (bv. door foutieve montage of door ongelijkmatige opwarming van de beglazing).
  - Verwijderen van of onherkenbaar maken van de CE-sticker met het garantienummer.
  - Indien geen sensoren en/of programmatie voorzien werd om te kunnen voldoen aan alle gebruikersomstandigheden, vermeld in punt 5.
- FR**
- Les matériaux sont exposés intensivement à des conditions atmosphériques nuisibles.
  - Les matériaux sont exposés à un environnement agressif industriel et à cause de cela subissent une décoloration et une dégradation.
  - Les matériaux sont placés dans une atmosphère fortement chargée en sel, ce qui engendre la corrosion. La corrosion concerne dans ce cas les tranches des profils.
  - Les produits ne sont pas installés selon les prescriptions du fabricant.
  - Il s'agit de matériaux en proie à l'usure à la suite d'un emploi fréquent et prolongé.
  - Il s'agit de la vétusté naturelle.
  - Le montage est fait avec matériel de fixation d'une résistance trop faible.
  - Les limites techniques d'utilisation du produit (comme signalé dans la notice) sont dépassées.
  - On utilise et rajoute des pièces qui ne sont pas conformes ou homologuées par notre service technique.
  - L'utilisation n'est pas correcte ou est forcée. Ce produit n'est pas un jouet. Il n'est pas prévu pour y grimper ou s'y suspendre.
  - Placement, montage, réparations ou changements sont effectués par des personnes non autorisées.
  - Des dommages sont causés par des tiers par ex. pendant le transport ou par des conditions atmosphériques extrêmes ex. dégâts causés par l'incendie, la tempête, l'eau, la grêle,...
  - Apparaissent d'inévitables écarts esthétiques inhérents au processus de production ou qui sont propres au produit/toile.
  - Des toiles avec des lignes ou plis ne sont pas couvertes par la garantie!
  - RENSON n'assume aucune responsabilité pour le bris de vitres (par exemple suite à une erreur de montage ou au réchauffement inégal du vitrage).
  - On enlève ou rend illisible l'auto-collant CE avec le numéro de garantie.
  - Si aucun détecteur et/ou aucune programmation n'ont été prévus afin de répondre à toutes les circonstances d'utilisation mentionnées au point 5.

## 12 • Oplossen van problemen • Solution aux problèmes

| NL | Storing / probleem                               | Oorzaak                                                                  | Verhelpen van de storing                                                               |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Buismotor negeert de eindpositie                 | Eindposities zijn gewist                                                 | Eindpositie opnieuw instellen                                                          |
|    | Buismotor bereikt de eindpositie niet            | Vochtigheid sluit installatie kort                                       | Elektro-installatie repareren                                                          |
|    |                                                  | In de aansluiting van de buismotoren zijn externe verbruikers geschakeld | Verwijder de externe gebruiker                                                         |
|    |                                                  | Aansluiting is niet correct                                              | Controleer de elektrische installatie                                                  |
|    | Motor stopt zonder aanwijzing                    | Buismotor is oververhit                                                  | Wacht enkele minuten                                                                   |
|    |                                                  | Zekering is defect                                                       | Vervang zekering                                                                       |
|    |                                                  | Systeem is mechanisch geblokkeerd                                        | Verwijder blokkage of wrijvingspunten                                                  |
|    |                                                  | Systeem is niet goed uitgelijnd                                          | Controleer de plaatsing                                                                |
|    |                                                  | Buismotor is defect                                                      | Motor vervangen                                                                        |
|    | Doek is 'open' aan zijkant                       | Doek uit zijgeleider                                                     | Systeem 1x open/dicht sturen<br>Indien niet verholpen, installateur raadplegen         |
|    | Doek hangt zeer los in open stand                | Eindpunt 'onder' is niet goed afgesteld                                  | Eindpunt bijregelen                                                                    |
| FR | Problèmes                                        | Cause                                                                    | Solution                                                                               |
|    | Le moteur ne s'arrête pas en fin de course       | Les fins de course sont effacées                                         | Reprogrammer les fins de course                                                        |
|    | Le moteur n'atteint pas les fins de course       | Court-circuit de l'installation du à l'humidité                          | Réparer l'installation électrique                                                      |
|    |                                                  | Perturbation du réseau par d'autres utilisateurs                         | Déconnecter les autres utilisateurs                                                    |
|    |                                                  | Raccordement non-conforme                                                | Contrôler l'installation                                                               |
|    | Le moteur s'arrête sans raison                   | Le moteur est surchauffé                                                 | Attendre quelques minutes                                                              |
|    |                                                  | Le fusible est déclenché                                                 | Enclencher ou remplacer le fusible                                                     |
|    |                                                  | Le système subit un blocage mécanique                                    | Supprimer les zones de frottement ou de blocage                                        |
|    |                                                  | Le système n'est pas d'équerre                                           | Contrôler le positionnement                                                            |
|    |                                                  | Le moteur est défectueux                                                 | Remplacer le moteur                                                                    |
|    | Présence d'une ouverture sur un côté de la toile | La toile est sortie des coulis                                           | Faire monter et descendre le système au moins 1x.<br>Ou sinon contacter l'installateur |
|    | La toile n'est pas tendue en position déroulée   | Le point bas du moteur n'est pas correctement programmé                  | Reprogrammer le point bas                                                              |

# Garantiecertificaat / Certificat de garantie

## Fixscreen® (F)

Gebruikershandleiding & garantievoorwaarden / Manuel d'utilisation & conditions de garantie

### 13 • EU-conformiteitsverklaring • Déclaration UE de conformité

  
Creating healthy spaces

**EU-CONFORMITEITSVERKLARING**

**Betreft:** FIXSCREEN® 100

**Merk:** NV RENSON® Sunprotection-Screens SA  
**Type:** MS1 - MS4 - MS5 - MS6 - MS7

De ondergetekende, Dhr. Paul Renson, gemandateerd door de firma NV RENSON® Sunprotection-Screens SA verklaart dat de hierboven beschreven machine, als ze geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt wordt in overeenstemming met de bijgevoegde gebruiksaanwijzing en de regels van goed vakmanschap, voldoet aan de volgende EEG richtlijnen:

- de machinerichtlijn 2006/42/EG
- de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- de EMC richtlijn 2014/30/EU

**Datum:** 20/04/2016  
**Naam:** Paul Renson  
**Handtekening:** 

**Referentie:**  
Certificaat RAP VV/GDB-20100927-1,  
Certificaat RAP DO/GDB-20110318-1  
Certificaat RAP DO/GDB-20110321-1  
Certificaat RAP MCO20140514-1  
uitgevaardigd door J. VAN HEMELEEN, Kortrijk, België

NV RENSON® Sunprotection-Screens SA • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem • Belgium  
Tel: +32 (0)56 62 65 00 • Fax: +32 (0)56 62 65 09 • info@rensonscreens.be • www.renson.eu

  
Creating healthy spaces

**EU-CONFORMITEITSVERKLARING**

**Betreft:** FIXSCREEN® 100 & FIXSCREEN® 150

**Merk:** NV RENSON® Sunprotection-Screens SA  
**Type:** MS1+ - MS9

De ondergetekende, Dhr. Paul Renson, gemandateerd door de firma NV RENSON® Sunprotection-Screens SA verklaart dat de hierboven beschreven machine, als ze geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt wordt in overeenstemming met de bijgevoegde gebruiksaanwijzing en de regels van goed vakmanschap, voldoet aan de volgende EEG richtlijnen:

- de machinerichtlijn 2006/42/EG
- de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- de EMC richtlijn 2014/30/EU

**Datum:** 20/04/2016  
**Naam:** Paul Renson  
**Handtekening:** 

**Referentie:**  
Certificaat RAP VV/GDB-20100927-1,  
Certificaat RAP DO/GDB-20110318-1  
Certificaat RAP DO/GDB-20110321-1  
Certificaat RAP MCO20140514-1  
uitgevaardigd door J. VAN HEMELEEN, Kortrijk, België

NV RENSON® Sunprotection-Screens SA • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem • Belgium  
Tel: +32 (0)56 62 65 00 • Fax: +32 (0)56 62 65 09 • info@rensonscreens.be • www.renson.eu

  
Creating healthy spaces

**DECLARATION UE DE CONFORMITE**

**Concerne :** FIXSCREEN® 100

**Marque :** NV RENSON® Sunprotection-Screens SA  
**Type :** M1 - M4 - M5 - M6 - M7

Le soussigné, Monsieur Paul Renson, mandaté par la société NV RENSON® Sunprotection-Screens SA, déclare que la machine décrite ci-dessus, pour autant qu'elle soit installée, entretenue et utilisée selon le mode d'emploi ci-joint et dans les règles de l'art, satisfait aux directives de la CE suivantes :

- Directives concernant les machines 2006/42/CE
- Directives concernant la basse tension 2014/35/UE
- Directives concernant la CEM 2014/30/UE

**Date :** 20/04/2016  
**Nom :** Paul Renson  
**Signature :** 

**Référence :**  
Certificat RAP VV/GDB-20100927-1  
Certificat RAP DO/GDB-20110318-1  
Certificat RAP DO/GDB-20110321-1  
Certificat RAP MCO20140514-1  
Décerné par J. VAN HEMELEEN, Kortrijk, Belgique

NV RENSON® Sunprotection-Screens SA • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem • Belgium  
Tel: +32 (0)56 62 65 00 • Fax: +32 (0)56 62 65 09 • info@rensonscreens.be • www.renson.eu

  
Creating healthy spaces

**DECLARATION UE DE CONFORMITE**

**Concerne :** FIXSCREEN® 100 & FIXSCREEN® 150

**Marque :** NV RENSON® Sunprotection-Screens SA  
**Type :** M1+ - M9

Le soussigné, Monsieur Paul Renson, mandaté par la société NV RENSON® Sunprotection-Screens SA, déclare que la machine décrite ci-dessus, pour autant qu'elle soit installée, entretenue et utilisée selon le mode d'emploi ci-joint et dans les règles de l'art, satisfait aux directives de la CE suivantes :

- Directives concernant les machines 2006/42/CE
- Directives concernant la basse tension 2014/35/UE
- Directives concernant la CEM 2014/30/UE

**Date :** 20/04/2016  
**Nom :** Paul Renson  
**Signature :** 

**Référence :**  
Certificat RAP VV/GDB-20100927-1  
Certificat RAP DO/GDB-20110318-1  
Certificat RAP DO/GDB-20110321-1  
Certificat RAP MCO20140514-1  
Décerné par J. VAN HEMELEEN, Kortrijk, Belgique

NV RENSON® Sunprotection-Screens SA • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem • Belgium  
Tel: +32 (0)56 62 65 00 • Fax: +32 (0)56 62 65 09 • info@rensonscreens.be • www.renson.eu

### 13 • EU-conformiteitsverklaring • Déclaration UE de conformité

  
Creating healthy spaces

**EU-CONFORMITEITSVERKLARING**

**Betreft:** FIXSCREEN® 100 SLIM (F)

**Merk:** NV RENSON® Sunprotection-Screens SA  
**Type:** M57

De ondergetekende, Dhr. Paul Renson, gemandateerd door de firma NV RENSON® Sunprotection-Screens SA verklaart dat de hierboven beschreven machine, als ze geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt wordt in overeenstemming met de bijgevoegde gebruiksaanwijzing en de regels van goed vakmanschap, voldoet aan de volgende EEG richtlijnen:

- de machinerichtlijn 2006/42/EG
- de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- de EMC richtlijn 2014/30/EU

**Datum:** 20/04/2016  
**Naam:** Paul Renson  
**Handtekening:** 

NV RENSON® Sunprotection-Screens SA • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem • Belgium  
Tel: +32 (0)56 62 65 00 • Fax: +32 (0)56 62 65 09 • info@rensonscreens.be • www.renson.eu

  
Creating healthy spaces

**EU-CONFORMITEITSVERKLARING**

**Betreft:** FIXSCREEN® 100 met optie U-Safe®

**Merk:** NV RENSON® Sunprotection-Screens SA  
**Type:** M51

De ondergetekende, Dhr. Paul Renson, gemandateerd door de firma NV RENSON® Sunprotection-Screens SA verklaart dat de hierboven beschreven machine, als ze geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt wordt in overeenstemming met de bijgevoegde gebruiksaanwijzing en de regels van goed vakmanschap, voldoet aan de volgende EEG richtlijnen:

- de machinerichtlijn 2006/42/EG
- de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- de EMC richtlijn 2014/30/EU
- laagspanningsrichtlijn NEN1010

**Datum:** 20/04/2016  
**Naam:** Paul Renson  
**Handtekening:** 

**Referentie:**  
Certificaat RAP VV/GDB-20100927-1,  
Certificaat RAP DO/GDB-20110318-1  
Certificaat RAP DO/GDB-20110321-1  
Certificaat RAP MCO20140514-1  
uitgevaardigd door J. VAN HEMELEEN, Kortrijk, België

NV RENSON® Sunprotection-Screens SA • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem • Belgium  
Tel: +32 (0)56 62 65 00 • Fax: +32 (0)56 62 65 09 • info@rensonscreens.be • www.renson.eu

  
Creating healthy spaces

**DECLARATION UE DE CONFORMITE**

**Concerne:** FIXSCREEN® 100 SLIM (F)

**Marque:** NV RENSON® Sunprotection-Screens SA  
**Type:** M57

Le soussigné, Monsieur Paul Renson, mandaté par la société NV RENSON® Sunprotection-Screens SA, déclare que la machine décrite ci-dessus, pour autant qu'elle soit installée, entretenue et utilisée selon le mode d'emploi ci-joint et dans les règles de l'art, satisfait aux directives de la CE suivantes :

- Directives concernant les machines 2006/42/CE
- Directives concernant la basse tension 2014/35/UE
- Directives concernant la CEM 2014/30/UE

**Date:** 20/04/2016  
**Nom:** Paul Renson  
**Signature:** 

NV RENSON® Sunprotection-Screens SA • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem • Belgium  
Tel: +32 (0)56 62 65 00 • Fax: +32 (0)56 62 65 09 • info@rensonscreens.be • www.renson.eu

  
Creating healthy spaces

**DECLARATION UE DE CONFORMITE**

**Concerne:** FIXSCREEN® 100 avec option U-Safe®

**Marque:** NV RENSON® Sunprotection-Screens SA  
**Type:** M51

Le soussigné, Monsieur Paul Renson, mandaté par la société NV RENSON® Sunprotection-Screens SA, déclare que la machine décrite ci-dessus, pour autant qu'elle soit installée, entretenue et utilisée selon le mode d'emploi ci-joint et dans les règles de l'art, satisfait aux directives de la CE suivantes :

- Directives concernant les machines 2006/42/CE
- Directives concernant la basse tension 2014/35/UE
- Directives concernant la CEM 2014/30/UE
- Directive NEN1010

**Date:** 20/04/2016  
**Nom:** Paul Renson  
**Signature:** 

**Référence:**  
Certificat RAP VV/GDB-20100927-1  
Certificat RAP DO/GDB-20110318-1  
Certificat RAP DO/GDB-20110321-1  
Certificat RAP MCO20140514-1  
Décerné par J. VAN HEMELEEN, Kortrijk, Belgique

NV RENSON® Sunprotection-Screens SA • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem • Belgium  
Tel: +32 (0)56 62 65 00 • Fax: +32 (0)56 62 65 09 • info@rensonscreens.be • www.renson.eu

# Garantiecertificaat / Certificat de garantie

## Fixscreen® (F)

Gebruikershandleiding & garantievoorwaarden / Manuel d'utilisation & conditions de garantie

### 13 • EU-conformiteitsverklaring • Déclaration UE de conformité

  
Creating healthy spaces

**EU-CONFORMITEITSVERKLARING**

**Betreft:** FIXSCREEN® 150 (F)

**Merk:** NV RENSON® Sunprotection-Screens SA  
**Type:** MS1 - MS4 - MS5 - MS6 - MS7

De ondergetekende, Dhr. Paul Renson, gemandateerd door de firma NV RENSON® Sunprotection-Screens SA verklaart dat de hierboven beschreven machine, als ze geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt wordt in overeenstemming met de bijgevoegde gebruiksaanwijzing en de regels van goed vakmanschap, voldoet aan de volgende EEG richtlijnen:

- de machinerichtlijn 2006/42/EG
- de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- de EMC richtlijn 2014/30/EU

**Datum:** 20/04/2016  
**Naam:** Paul Renson  
**Handtekening:** 

**Referentie:**  
Certificaat RAP VV/GDB-20100927-1,  
Certificaat RAP DO/GDB-20110318-1  
Certificaat RAP DO/GDB-20110321-1  
Certificaat RAP MCO20140514-1  
uitgevaardigd door J. VAN HEMELEEN, Kortrijk, België

NV RENSON® Sunprotection-Screens SA • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem • Belgium  
Tel: +32 (0)56 62 65 00 • Fax: +32 (0)56 62 65 09 • info@rensonscreens.be • www.renson.eu

  
Creating healthy spaces

**EU-CONFORMITEITSVERKLARING**

**Betreft:** FIXSCREEN® 150 met optie U-Safe®

**Merk:** NV RENSON® Sunprotection-Screens SA  
**Type:** MS1

De ondergetekende, Dhr. Paul Renson, gemandateerd door de firma NV RENSON® Sunprotection-Screens SA verklaart dat de hierboven beschreven machine, als ze geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt wordt in overeenstemming met de bijgevoegde gebruiksaanwijzing en de regels van goed vakmanschap, voldoet aan de volgende EEG richtlijnen:

- de machinerichtlijn 2006/42/EG
- de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- de EMC richtlijn 2014/30/EU
- laagspanningsrichtlijn NEN1010

**Datum:** 20/04/2016  
**Naam:** Paul Renson  
**Handtekening:** 

**Referentie:**  
Certificaat RAP VV/GDB-20100927-1,  
Certificaat RAP DO/GDB-20110318-1  
Certificaat RAP DO/GDB-20110321-1  
Certificaat RAP MCO20140514-1  
uitgevaardigd door J. VAN HEMELEEN, Kortrijk, België

NV RENSON® Sunprotection-Screens SA • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem • Belgium  
Tel: +32 (0)56 62 65 00 • Fax: +32 (0)56 62 65 09 • info@rensonscreens.be • www.renson.eu

  
Creating healthy spaces

**DECLARATION UE DE CONFORMITE**

**Concerne:** FIXSCREEN® 150 (F)

**Marque:** NV RENSON® Sunprotection-Screens SA  
**Type:** M1 - M4 - M5 - M6 - M7

Le soussigné, Monsieur Paul Renson, mandaté par la société NV RENSON® Sunprotection-Screens SA, déclare que la machine décrite ci-dessus, pour autant qu'elle soit installée, entretenue et utilisée selon le mode d'emploi ci-joint et dans les règles de l'art, satisfait aux directives de la CE suivantes :

- Directives concernant les machines 2006/42/CE
- Directives concernant la basse tension 2014/35/UE
- Directives concernant la CEM 2014/30/UE

**Date:** 20/04/2016  
**Nom:** Paul Renson  
**Signature:** 

**Référence :**  
Certificat RAP VV/GDB-20100927-1  
Certificat RAP DO/GDB-20110318-1  
Certificat RAP DO/GDB-20110321-1  
Certificat RAP MCO20140514-1  
Décerné par J. VAN HEMELEEN, Kortrijk, Belgique

NV RENSON® Sunprotection-Screens SA • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem • Belgium  
Tel: +32 (0)56 62 65 00 • Fax: +32 (0)56 62 65 09 • info@rensonscreens.be • www.renson.eu

  
Creating healthy spaces

**DECLARATION UE DE CONFORMITE**

**Concerne:** FIXSCREEN® 150 avec option U-Safe®

**Marque:** NV RENSON® Sunprotection-Screens SA  
**Type:** M1

Le soussigné, Monsieur Paul Renson, mandaté par la société NV RENSON® Sunprotection-Screens SA, déclare que la machine décrite ci-dessus, pour autant qu'elle soit installée, entretenue et utilisée selon le mode d'emploi ci-joint et dans les règles de l'art, satisfait aux directives de la CE suivantes :

- Directives concernant les machines 2006/42/CE
- Directives concernant la basse tension 2014/35/UE
- Directives concernant la CEM 2014/30/UE
- Directive NEN1010

**Date:** 20/04/2016  
**Nom:** Paul Renson  
**Signature:** 

**Référence :**  
Certificat RAP VV/GDB-20100927-1  
Certificat RAP DO/GDB-20110318-1  
Certificat RAP DO/GDB-20110321-1  
Certificat RAP MCO20140514-1  
Décerné par J. VAN HEMELEEN, Kortrijk, Belgique

NV RENSON® Sunprotection-Screens SA • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem • Belgium  
Tel: +32 (0)56 62 65 00 • Fax: +32 (0)56 62 65 09 • info@rensonscreens.be • www.renson.eu

**14 • Merktekens • Marque****NL** Product:

Omschrijving:

Verticaal zonweringsysteem voor buiten en binnen

Types: Fixscreen 100 / Fixscreen 100 Slim (F) / Fixscreen 150 (F)  
Conform de eisen volgens norm EN 13561

Serienummer: → binnenzijde voorkap: MS1 / MS1+ / MS7

Bouwjaar: → zie achterzijde kast: MS4

**FR** Produit:

Définition :

Système de protection solaire verticale extérieure et intérieure

Types: Fixscreen 100 / Fixscreen 100 Slim (F) / Fixscreen 150 (F)  
Conforme aux exigences suivant la norme Européenne EN 13561Numéro de série: → face intérieure avant du caisson pour: M1 /  
M1+ / M7

Année de fabrication: → face intérieure arrière du caisson pour: M4

N.V. RENSON®  
Sunprotection-Screens S.A.  
Kalkhoevestraat 45  
B-8790 Waregem

03

DOP-2015SC00002

EN 13561:2004+A1:2008

Fixscreen®  
BuitenzonweringWindweerstand: Klasse 3  
Zontoetredingsfactor gtot: Klasse 1-4N.V. RENSON®  
Sunprotection-Screens S.A.  
Kalkhoevestraat 45  
B-8790 Waregem

03

DOP-2015SC00002

EN 13561:2004+A1:2008

Fixscreen®  
Protection solaire extérieureRésistance au vent: Classe 3  
Facteur solaire gtot: Classe 1-4

# Garantiecertificaat / Certificat de garantie

## Fixscreen® (F)

Gebruikershandleiding & garantievoorwaarden / Manuel d'utilisation & conditions de garantie



### PRESTATIEVERKLARING

Nr. DOP-2015SC00002

Revisie: 05/08/2015

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Fixscreen®

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

- |                                                |                               |                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| • Fixscreen® 85 MS1                            | • Fixscreen® 100 MS1          | • Fixscreen® 150 MS1 (F) |
| • Fixscreen® 85 MS4                            | • Fixscreen® 100 MS1+         | • Fixscreen® 150 MS1+    |
| • Fixscreen® 85 MS5                            | • Fixscreen® 100 MS4          | • Fixscreen® 150 MS4 (F) |
| • Fixscreen® 85 MS6                            | • Fixscreen® 100 MS5          | • Fixscreen® 150 MS5 (F) |
| • Fixscreen® Mono AK MS4                       | • Fixscreen® 100 MS6          | • Fixscreen® 150 MS6     |
| • Fixscreen® Mono AK <sup>EVO</sup> MS4        | • Fixscreen® 100 MS7          | • Fixscreen® 150 MS7 (F) |
| • Fixvent® Mono AK/UT <sup>EVO</sup> MS4       | • Fixscreen® 100 MS9          | • Fixscreen® 150 MS9 (F) |
| • Fixvent® Mono AK/UT <sup>EVO</sup> ULTRA MS4 | • Fixscreen® 100 Slim MS7 (F) |                          |
| • Fixvent® Mono AK <sup>EVO</sup> EXTREME MS4  |                               |                          |

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Buitenzonwering

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A.  
Kalkhoevestraat 45  
B-8790 Waregem  
Belgium  
T: +32 (0)56 62 65 00  
F: +32 (0)56 62 65 09  
info@renson.be

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12 lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Geen aangemelde instantie vereist. Art. 7 niet van toepassing!

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Geen technische beoordelingsinstantie vereist. Art. 8 niet van toepassing!

9. Aangegeven prestatie:

Tabel:

| Essentiële kenmerken           | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificaties |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Windweerstand                  | Klasse 3   | (1)                                      |
| Zontoetredingsfactor $g_{tot}$ | Klasse 1-4 | (2) EN 13561:2004+A1:2008                |

Opmerkingen:

(1) Referentiedocument: Zie Renson® customers platform ([www.renson-customers.com](http://www.renson-customers.com)) voor het garantiecertificaat.

(2) Referentiedocument: Zie Renson® website voor brochure typologie ([www.renson.be](http://www.renson.be)).

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.  
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Waregem, augustus 2015

Els Vandaele,  
Business development Manager Screens

Joost De Frene  
R&D Manager





## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° DOP-2015SC00002

Révision: 05/08/2015

1. Code d'identification unique du produit type:

Fixscreen®

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

- |                                               |                              |                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| • Fixscreen® 85 M1                            | • Fixscreen® 100 M1          | • Fixscreen® 150 M1 (F) |
| • Fixscreen® 85 M4                            | • Fixscreen® 100 M1+         | • Fixscreen® 150 M1+    |
| • Fixscreen® 85 M5                            | • Fixscreen® 100 M4          | • Fixscreen® 150 M4 (F) |
| • Fixscreen® 85 M6                            | • Fixscreen® 100 M5          | • Fixscreen® 150 M5 (F) |
| • Fixscreen® Mono AK M4                       | • Fixscreen® 100 M6          | • Fixscreen® 150 M6     |
| • Fixscreen® Mono AK <sup>EVO</sup> M4        | • Fixscreen® 100 M7          | • Fixscreen® 150 M7 (F) |
| • Fixvent® Mono AK/UT <sup>EVO</sup> M4       | • Fixscreen® 100 M9          | • Fixscreen® 150 M9 (F) |
| • Fixvent® Mono AK/UT <sup>EVO</sup> ULTRA M4 | • Fixscreen® 100 Slim M7 (F) |                         |
| • Fixvent® Mono AK <sup>EVO</sup> EXTREME M4  |                              |                         |

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Protection solaire extérieure

4. Nom, raison sociale ou mar que déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A  
 Kalkhoevestraat 45  
 B-8790 Waregem  
 Belgium  
 T: +32 (0)56 62 65 00  
 F: +32 (0)56 62 65 09  
 info@renson.be

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Pas applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Pas de organisme notifié est nécessaire. Art. 7 pas applicable!

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Pas de organisme d'évaluation technique est nécessaire. Art. 8 pas applicable!

9. Performances déclarées

Table:

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Résistance au vent            | Classe 3     | (1)                                   |
| Facteur solaire $g_{tot}$     | Classe 1-4   | (2) EN 13561:2004+A1:2008             |

Remarques:

(1) Document de référence : Voir la plate-forme Renson® customers ([www.renson-customers.com](http://www.renson-customers.com)) pour le certificat de garantie.(2) Document de référence : Voir le site internet de Renson® pour la brochure typologie ([www.renson.be](http://www.renson.be)).

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par:

Waregem, août 2015

Els Vandaele,  
Business development Manager Screens

Joost De Frene  
R&D Manager

# Garantiecertificaat / Certificat de garantie

## Fixscreen® (F)

|                                            |                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serienummer<br>Numéro de série             | Van<br>De      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                                            | Tot<br>Jusqu'à | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Type van product<br>Type de produit        |                | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Datum van productie<br>Date de fabrication |                | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Handtekening eindcontrole  
Signature de contrôle final

Stempel dealer / installateur  
Cachet revendeur / installateur

| Datum<br>Date | Type onderhoud<br>Type d'entretien | Naam / Handtekening installateur<br>Nom / Signature installateur |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|               |                                    |                                                                  |
|               |                                    |                                                                  |
|               |                                    |                                                                  |
|               |                                    |                                                                  |
|               |                                    |                                                                  |
|               |                                    |                                                                  |

RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen.  
De meest recente brochure kan u downloaden op [www.renson.net](http://www.renson.net)

RENSON® se réserve le droit d'apporter des modifications techniques aux produits décrits.  
Vous pouvez télécharger la version la plus récente de cette brochure sur [www.renson.net](http://www.renson.net)



RENSON® NV  
IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem • Belgium  
Tel. +32 56 30 30 00 • [info@renson.be](mailto:info@renson.be) • [www.renson.net](http://www.renson.net)

