


FIXSCREEN® GO

VORBAU, SOLAR & EINBAU

FIXSCREEN® GO



Wir von Renson möchten Ihren Kunden helfen, die richtige Beschattungslösung für ihr Projekt zu finden, die zu jedem Budget passt. Aus diesem Grund erweitern wir das Renson Fixscreen-Sortiment um den Fixscreen Go. Die drei Segmente, Fscreen Go, Fixscreen und Fixscreen Minimal, haben die gleiche Renson-DNA, unterscheiden sich aber in Bezug auf Design, Produktspezifikationen und Budget:

Fixscreen Go
Budget-freundlich
und kompakter Kasten

Fixscreen
Der authentische Renson-
Sonnenschutz, seit 20 Jahren
die Referenz auf dem Markt.

Fixscreen Minimal
Einzigartiges Design
und unendlich viele
Personalisierungsmöglichkeiten

Die gemeinsame Renson-DNA

130 km/h

Garantierte Windbeständigkeit von bis zu 130km/h und umfassende Produktgarantie

SMOOTH TECHNOLOGY

Straffe Tuchspannung und lange Lebensdauer dank Fixscreen- und Smooth-Technologie

FIXSCREEN TECHNOLOGY

Hochwertige Verarbeitung und mühelose Bedienung über Renson Solmate

Eine Lösung für jedes Fenster und jedes Budget



Fixscreen® Go EW1

- Vorbaumontage
- Perfekt für Renovierungen
- Kompakte Kassette (H x T) 85 × 85 mm, der innerhalb der Fassadenfläche bleibt
- Einfache und schnelle Installation



Fixscreen® Go Solar

- Solarbetrieben
- Vor dem Fenster
- Kompakte Kassette (H x T) 85 × 85 mm - die vor der Fassadenfläche bleibt
- Einfache und schnelle Installation
- Keine elektrische Verkabelung erforderlich



Fixscreen® Go EW7

- Eingebaut Installation
- Kompakte Kassette (H x T) 90 × 90 mm
- Einfache und schnelle Installation
- Zweiteilige tiefe oder schmale Seitenführung
- Abstand vor dem Glas kann durch die drehbare Seitenführung verliert werden
- Schraubenloses Verschließen der Kassette

NEU - VERFÜGBAR IM SOMMER 2026

- Kassette (H x T) 110 mm x 110 mm mit einer maximalen Fläche bis zu 16 m²
- Tuchsatz an der Unterseite des Kassetten herausnehmbar

Design	Fixscreen® Go EW1	Fixscreen® Go Solar	Fixscreen® Go EW7 NEW	
Abmessungen des Kassette (HxT)	85 mm x 85 mm	85 mm x 85 mm	90 mm x 90 mm	110 mm x 110 mm
Tuchsatz herausnehmbar	An der Aussenseite		An der Unterseite	
Endschiene einziehbar	-			
Versenkte Tuchwelle	✓			
Grundplatte Seitenführung	Bei einem Winkel von 0°		Schmale Seitenführung unter 0° Tiefe Seitenführung unter 0° & 5° zusätzlich im Lieferumfang enthalten	
Standard Farben	Pulverkategorie A			
Windfestigkeit				
Windklasse EN13561:2004	3			
Garantiert Windwirstand	Bis 130 km/h in geschlossenem Zustand			
Bedienung				
Renson Motor elektronisch	✓	-	✓	
Renson Motor funkgesteuert	✓	-	✓	
Renson Motor solar, funkgesteuert	-	✓	-	
Detecto Renson moteur safety first	✓	-	✓	
Somfy mechanischer Motor	-			
Somfy io / rts funkgesteuert	✓	-	✓	
Spezifikationen				
Einbauweise	Vor dem Fenster		Einbau, vor dem Fenster	
Max. Fläche	7,5 m²	7,5 m²	7,8 m²	16 m²
Fixscreen technologie	✓			
Smooth technologie	✓			
Click&Safe technologie	✓			
Connect&Go technologie	-			
Abmessungen				
Glasfasertuch Sergé & Privacy , Tuff screen				
Min. Breite (Rensonmotor)	730 mm			-
Min. Breite (Somfy io/Detecto)	650 mm			-
Min. Breite Solar	-	850 mm	-	-
Max. Breite	3000 mm	3000 mm	3000 mm	4000 mm
Max. Höhe	2500 mm	2500 mm	2600 mm	4000 mm
Verdunkelndes Glasfasertuch Satiné 21154				
Min. Breite	900 mm			-
Max. Breite	3000 mm			-
Max. Höhe	2500 mm			-

Weitere Informationen



Alle abgebildeten Fotos dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen eine Momentaufnahme einer Anwendungssituation dar. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Produktänderungen abweichen. Renson® behält sich das Recht vor, technische Änderungen an den hier vorgestellten Produkten vorzunehmen. Die neuesten Broschüren können Sie auf [renson.net](https://www.renson.net) herunterladen.