RENSON®
Creating healthy spaces

Technische fiches
EASYDUCT
Vaste geïsoleerde kanalen

76050311
EPP ventilatiecollector,
8 aansluitingen
(6 x Ø80 + 2 x Ø125)
pag. 2

76050312
EPP ventilatiecollector,
2 aansluitingen Ø80
pag. 3

76050313
EPP ventilatiecollector,
2 aansluitingen Ø125
pag. 4

76015009
EPP buis Ø150,
1 meter zwart (inclusief mof)
pag. 5

76015022
EPP buis Ø180,
1 meter zwart (inclusief mof)
pag. 6

76015010
EPP bocht 90° Ø150
zwart (inclusief mof)
pag. 7

76015023
EPP bocht 90° Ø180
zwart (inclusief mof)
pag. 8

76015012
EPP mof Ø150
zwart
pag. 9

76015024
EPP mof Ø180
zwart
pag. 9

76015013
EPP koppelstuk XYZ
(4 x Ø150)
pag. 10

76015015
EPP kit filterbox Ø150
pag. 11

76050316
EPP buitenluchtklep Ø150
pag. 12

76050314
EPP afdekkap Ø80
pag. 13

76050315
EPP afdekkap Ø125/150
pag. 13

RENSON® Headquarters • Maalbeekstraat 10 • IZ 2 Vijverdam • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51 • info@renson.eu • www.renson.eu

EPP ventilatiecollector

8 aansluitingen (6 x Ø80 + 2 x Ø125)

76050311

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Binnendiameter 150 mm
- Materiaal EPP
- Δ (thermische geleidbaarheid) 0.039 [W/m.K]
- Luchtdichtheidsklasse C

TECHNISCHE TEKENINGEN

RENSON® Headquarters • Maalbeekstraat 10 • IZ 2 Vijverdam • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51 • info@renson.eu • www.renson.eu

EPP ventilatiecollector
2 aansluitingen Ø80 - 76050312

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Binnendiameter 150 mm
- Materiaal EPP
- Δ (thermische geleidbaarheid) 0.039 [W/m.K]
- Luchtdichtheidsklasse C

TECHNISCHE TEKENINGEN

EPP ventilatiecollector
2 aansluitingen Ø125 - 76050313

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Binnendiameter 150 mm
- Materiaal EPP
- Δ (thermische geleidbaarheid) 0.039 [W/m.K]
- Luchtdichtheidsklasse C

TECHNISCHE TEKENINGEN

EPP buis Ø150, 1 meter zwart inclusief mof - 76015009

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Binnendiameter 150 mm
- Materiaal EPP
- Δ (thermische geleidbaarheid) 0.039 [W/m.K]
- Luchtdichtheidsklasse C

TECHNISCHE TEKENINGEN

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Binnendiameter 180 mm
- Materiaal EPP
- Δ (thermische geleidbaarheid) 0.039 [W/m.K]
- Luchtdichtheidsklasse C

TECHNISCHE TEKENINGEN

EPP bocht 90° Ø150
zwart, inclusief mof - 76015010

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Binnendiameter 150 mm
- Materiaal EPP
- Δ (thermische geleidbaarheid) 0.039 [W/m.K]
- Luchtdichtheidsklasse C

TECHNISCHE TEKENINGEN

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Binnendiameter 180 mm
- Materiaal EPP
- Δ (thermische geleidbaarheid) 0.039 [W/m.K]
- Luchtdichtheidsklasse C

TECHNISCHE TEKENINGEN

EPP mof Ø150 - 76015012

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Binnendiameter 150 mm
- Materiaal EPP
- Δ (thermische geleidbaarheid) 0.039 [W/m.K]
- Luchtdichtheidsklasse C

EPP mof Ø180 - 76015024

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Binnendiameter 180 mm
- Materiaal EPP
- Δ (thermische geleidbaarheid) 0.039 [W/m.K]
- Luchtdichtheidsklasse C

EPP koppelstuk XYZ (4 x Ø150) - 76015013

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Binnendiameter 150 mm
- Materiaal EPP
- Δ (thermische geleidbaarheid) 0.039 [W/m.K]
- Luchtdichtheidsklasse C

TECHNISCHE TEKENINGEN

EPP kit filterbox Ø150
76015015

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Binnendiameter 150 mm
- Materiaal EPP
- Δ (thermische geleidbaarheid) 0.039 [W/m.K]
- Luchtdichtheidsklasse C

TECHNISCHE TEKENINGEN

EPP buitenluchtklep Ø150
76050316

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Binnendiameter 150 mm
- Materiaal EPP
- Δ (thermische geleidbaarheid) 0.039 [W/m.K]
- Luchtdichtheidsklasse C

TECHNISCHE TEKENINGEN

EPP afdekkap Ø80 - 76050314

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Binnendiameter 80 mm
- Materiaal EPP
- Δ (thermische geleidbaarheid) 0.039 [W/m.K]
- Luchtdichtheidsklasse C

EPP afdekkap Ø125/150 - 76050315

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Binnendiameter 125/150 mm
- Materiaal EPP
- Δ (thermische geleidbaarheid) 0.039 [W/m.K]
- Luchtdichtheidsklasse C