

# 483

## Lüftungsgitter Eingespannt mit hohem Luftdurchlass

LÜFTUNGSGIT-  
TER EINGE-  
SPANNT

ALUMINIUM



### MATERIAL

- Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- Insektenschutz aus Edelstahl 304 - 6 x 6 mm
- Silberfarbig [E6/EV1] [20 Mikron] eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen [60-80 Mikron]

### MAßE

- Lamellenabstand: 60 mm
- Einspannstärke: 24 mm [Einspannstärke von 8 bis 80 mm auf Anfrage]
- Bitte bei Bestellung angeben: Breite x Höhe in mm [Gesamtmaße]
- Mindestmaße: 385 x 385 mm

### BEFESTIGUNG *[s. Seite 184]*

- Einbau wie Doppelglasscheibe
- Einsatz von Klotzbrücken wird empfohlen

### OPTIONEN

- Maschendrath 304 - 2,3 x 2,3 / 10 x 10 / 20 x 20 / ohne Maschendrath
- Maschendrath 316
- Wasserabflußrinne
- Wasserschenkel
- Abnehmbarer Insektenschutz
- Filter

### TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Anwendungen, die hohen Luftdurchlass erfordern



## TECHNISCHE DATEN

Alle Eigenschaften gelten für die Standardausführung des Lüftungsgitters, sofern nicht anders angegeben.

| Luftdurchlass [EN 13030]      |       |
|-------------------------------|-------|
| K-Faktor [Zufuhr]             | 4,60  |
| K-Faktor [Abfuhr]             | 5,17  |
| C <sub>e</sub> Koeffizient    | 0,466 |
| C <sub>d</sub> Koeffizient    | 0,440 |
| Technische Daten              |       |
| Optischer freier Querschnitt  | 90 %  |
| Physischer freier Querschnitt | 76 %  |

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

