

457

Lüftungsgitter Einliegend, mittelschwere Ausführung

LÜFTUNGS-
GITTER
EINLIEGEND

ALUMINIUM



MATERIAL

- Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- Insektenschutz aus Edelstahl 304 - 6 x 6 mm
- Silberfarbig [E6/EV1] (20 Mikron) eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen (60-80 Mikron)

MAßE

- Lamellenabstand: 75 mm
- Einbautiefe: 60 mm
- Überfalzmaß: 25 mm
- Mindestmaße: 300 x 300 mm
- Bitte bei Bestellung angeben: Einbaumaß (Breite x Höhe)

BEFESTIGUNG

- Maueranker Nr. 429 (im Lieferumfang enthalten)
- Für Lüftungsgitter ab ungefähr 3 m² ist eine bauseitige Unterkonstruktion notwendig, passend zu Spannweite und Windlast

OPTIONEN

- Maschendrath 304 - 2,3 x 2,3 / 10 x 10 / 20 x 20 / ohne Maschendrath
- Maschendrath 316
- Wasserabflußrinne
- Wasserschenkel
- Abnehmbarer Insektenschutz
- Filter
- Ohne Anschlagrahmen

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Industrielle Projekte mit größerem Lamellenabstand

TECHNISCHE DATEN

Alle Eigenschaften gelten für die Standardausführung des Lüftungsgitters, sofern nicht anders angegeben.

Luftdurchlass [EN 13030]	
K-Faktor [Zufuhr]	13,13
K-Faktor [Abfuhr]	14,24
C _e Koeffizient	0,276
C _d Koeffizient	0,265
Technische Daten	
Optischer freier Querschnitt	75 %
Physischer freier Querschnitt	52 %

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

