

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Moteur EC à courant continu : débit total de 350 m³/h sous une pression maximale de 190 Pa
 - Sécurité thermique
 - Contrôlé 0-10 V
- Ventilation commandée à la demande :
 - Humidité relative [capteur central dans le unit]
 - Présence [détecteurs de présence câblés dans toilettes / salle de bains + toilettes]
 - Socle NIKO® avec fixation par griffes
 - Plaque de recouvrement non comprise
 - Partie centrale s'adapte aussi à Bticino
 - Min 2 x 0,34 mm² / Max 2 x 0,8 mm² [max. 30 m]
 - Alimentation externe n'est pas nécessaire
 - CO₂ dans la cuisine [capteur intégré dans la commande]
 - Communication sans fil
 - Tension : 230 V
- Commande : TouchDisplay
 - Communication sans fil
 - Tension : 230 V
- Possibilité de raccorder 6 pièces humides grâce aux 6 points de raccordement
- 6 points de raccordement sont équipés en standard des pièces d'adaptation Ø 125 mm et Ø 80 mm
- Sortie d'extraction a un Ø 125 mm adaptable à Ø 150 mm
- Boîtier en matériel synthétique recyclable [polypropylène]
- Format compact facile à intégrer dans un espace technique, un grenier ou un faux-plafond/ mur
- Montage horizontal ou vertical au moyen de 4 vis
- Entretien facile grâce au couvercle amovible de l'unité de ventilation
- Moteur très silencieux



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 320 x 320 x 180 mm [L x larg. x H]
- Poids : 3,350 Kg
- Tension : 1 x 230 V / 50 Hz
- Consommation maximale : 86 W

COURBES DU VENTILATEUR

