

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Motor EC, 0-10V: silencioso y sin vibraciones
- Caudal y acumulación de presión variable según la tensión de control elegido (0-10V), caudal máximo de 262 m³/h con 100Pa
- Accionamiento con interruptor de 3 posiciones [disponible por separado]
- Posibilidad de conectar hasta 6 estancias húmedas, gracias a sus 6 puntos de conexión
- Estándar provisto de 4 puntos de extracción con adaptadores Ø125 en Ø80 / 2 puntos de extracción cerrados con tope
- Expulsión Ø125 mm [adaptador Ø150 mm]
- Fabricado en plástico reciclable [polypropylene]
- Formato compacto: fácil montaje en una zona técnica, el ático o en un falso techo/muro
- Montaje horizontal o vertical gracias a 4 tornillos
- Fácil mantenimiento de la unidad de ventilación gracias a una tapa desmontable
- Motor silencioso



45 dB(A) 262 m³/h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones: 320 x 320 x 180 mm [LxAnchxAlt]
- Peso: 3,370 Kg
- Voltaje: 1 x 230V/50Hz
- Consumo medio: según el nivel de ventilación elegido
- Consumo máximo 28 W

CURVAS DEL VENTILADOR

