

424

Rejillas para acristalar resistentes

REJILLAS PARA
ACRISTALAR

ALUMINIO



MATERIAL

- Fabricado de perfiles de aluminio AlMgSi 0,5 (según EN 12020-2)
- Mosquitera de INOX 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Acabado: anodizado natural (20 micras) o termolacado en todos los colores RAL (60 a 80 micras)

DIMENSIONES

- Paso de lama: 50 mm
- Para anchuras de: 24 o 28 mm
- A especificar en el pedido: anchura x altura total en mm
- Dimensiones mínimas: 220 x 220 mm

FIJACIÓN

- Apto para acristalamiento de 24 y 28 mm. Otros grosores bajo pedido.

OPCIONES

- Con o sin malla de acero inoxidable 304 (6x6 / 10x10 / 20x20 mm)
- Malla o mosquitera en acero inoxidable 316
- Perfil de desagüe
- Perfil vierteaguas
- Mosquitera desmontable
- Filtro anti-polvo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todas las propiedades son válidas para la versión estándar de la rejilla, a menos que se indique lo contrario.

Caudal		[EN 13030]
Factor K [atracción]		13.42
Factor K [expulsión]		11.73
Coefficiente C _e		0.273
Coefficiente C _d		0.292
Características técnicas		
Superficie visual libre		70%
Superficie física libre		49%
Clase IP [rejilla con mosquitera, instalación eléctrica a una distancia mínima de 105 mm de la rejilla]		IP2XD



PLANOS TÉCNICOS

