

415VA

Dosierbares Lüftungsgitter Eingespannt mit V-Lamellen

LÜFTUNGSGIT-
TER EINGE-
SPANNT

ALUMINIUM



MATERIAL

- Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- Insektenschutz aus Edelstahl 304 - 6 x 6 mm
- Silberfarbig [E6/EV1] [20 Mikron] eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen [60-80 Mikron]

MAßE

- Lamellenabstand: 20 mm
- Einspannstärke: 24, 28 oder 32 mm
- Bitte bei Bestellung angeben: Breite x Höhe in mm (Gesamtmaße)
- Dosierbar in Kombination mit 100, 130 und 150 mm Lüftungsschiebern oder mit isolierter Aluminiumtür (415/D)
- Mindestmaße: 200 x 130 mm
- Max. 400 x 400 mm

BEFESTIGUNG

- Einbau wie Doppelglasscheibe
- Einsatz von Klotzbrücken wird empfohlen

BEDIENUNG (PRO SCHIEBER)

- Drehknopf (Standard)
- Gestänge
- Zugschnur
- Motor

OPTIONEN

- Maschendrath 304 - 2,3 x 2,3 / 10 x 10 / 20 x 20 / ohne Maschendrath
- Maschendrath 316

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Unterrichtsräume



TECHNISCHE DATEN

Alle Eigenschaften gelten für die Standardausführung des Lüftungsgitters, sofern nicht anders angegeben.

Luftdurchlass [EN 13030]	
K-Faktor [Zufuhr]	34,24
C _s Koeffizient	0,171
<i>[Für Kombination mit 100, 130 und 150 mm Lüftungen]</i>	
Technische Daten	
IP-Klasse:	IP2XD



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

