

414R

Grille ronde à poser dans le châssis

GRILLE POUR
CHASSIS

ALUMINIUM



MATERIAU

- Fabriquée en profils Alu AlMgSi 0,5 [selon EN 12020-2]
- Standard : moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Finition : anodisé naturel [20 microns] ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL [60-80 microns]

DIMENSIONS

- Pas de lame : 33 mm
- Epaisseur du cadre : 24 mm
- Diamètre minimum : 340 mm
- Diamètre maximum :
 - 1400 mm si anodisé en teinte naturelle [F1]
 - 1500 mm si laqué en teinte RAL
 - A partir de 1500 mm : en deux parties

FIXATION *[voir page 202]*

- A placer comme du double vitrage

OPTIONS

- Treillis inox 304 - 6 x 6 mm / 10 x 10 / 20 x 20 / sans moustiquaire
- Moustiquaire en inox 316

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les caractéristiques sont valables pour l'exécution standard de la grille, sauf mention contraire.

Débit		[EN 13030]
Facteur K [aspiration]		23,56
Facteur K [extraction]		25,51
Coefficient C_e		0,206
Coefficient C_d		0,198
Données techniques		
Surface visuelle libre		59 %
Surface physique libre		40,5 %
Classe IP [grille avec treillis; installation électrique à minimum 100 mm]		IP2XD

DESSINS TECHNIQUES

