

432

Opbouwrooster met kader

OPBOUW-
ROOSTER

ALUMINIUM



MATERIAAL

- Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard Inox muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Afwerking: natuurkleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)
- Bestaat uit een opbouwkader en een uitneembaar rooster

AFMETINGEN

- Lamelstap: 33 mm
- Dikte: 40 mm
- Minimum afmetingen: 150 x 150 mm
- Maximum oppervlakte: 2,25 m²

BEVESTIGING

- Schroeven en pluggen inbegrepen

OPTIES

- Mazendraad 304 - 6 x 6 / 10 x 10 / 20 x 20 / zonder
- Gaas in 316

TYPISCHE TOEPASSINGEN

- Uitneembaar rooster
- Intensieve nachtverluchting, nightcooling



TECHNISCHE GEGEVENS

Alle eigenschappen zijn geldig voor de standaard uitvoering van het rooster, tenzij anders vermeld.

Debiet		[EN 13030]
K-factor (aanzuig)		20,47
K-factor (uitblaas)		19,58
C _e -coëfficiënt		0,221
C _d -coëfficiënt		0,226
Technische gegevens		
Visuele vrije doorlaat		59 %
Fysische vrije doorlaat		50 %



TECHNISCHE TEKENINGEN

Doorsnede-tekeningen

