

468 SA

Grille murale étanche au sable

GRILLE A
ENCASTRER

ALUMINIUM



MATERIAU

- Fabriquée en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon la norme EN 12020-2)
 - Standard : moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 mm
 - Finition : anodisé naturel (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)
 - Lames verticales, pas de rivets visibles à l'avant de la grille
 - Pourvue en standard d'un profil récupérateur de sable sous la lame inférieure, fini dans la même couleur que la grille
- Remarque : en cas d'anodisation, différence de couleur légère entre le profil récupérateur et la grille*

DIMENSIONS

- Pas de lame: 85 mm
 - Profondeur à encastrer: 60 mm
 - Recouvrement du cadre: 25 mm
 - Dimensions minimales: 185 x 185 mm
 - Largeur: (multiple de 42,5 mm) + 185 mm
- Remarque : - grille symétrique en cas de multiple pair
- grille asymétrique en cas de multiple impair*
- Dimensions maximales: 2012,5 x 1200 mm
- Remarque : charge du vent maximale de 2kN/m²*

FIXATION

- Les doguets n° 429 sont inclus

OPTIONS

- Treillis inox 304 - 6 x6 / 10 x 10 / 20 x 20 / sans moustiquaire
- Moustiquaire en inox 316
- Filtre anti-poussière classe G4
- Obturable type 468SA/VA comme la 414/VA (voir page 80)
- Cadre sans recouvrement

APPLICATIONS PARTICULIERES

- Région côtière
- Environnement poussiéreux et pollué
- CVC
- Centrales électriques et cabines de moyenne tension



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les caractéristiques sont valables pour l'exécution standard de la grille, sauf mention contraire.

Étanchéité au sable [EN 13181]	
Vitesse d'aspiration	
0 m/s	97 %
0,5 m/s	94 %
Débit [EN 13030]	
Facteur K [aspiration]	115,62
Facteur K [extraction]	115,62
Coefficient C_e	0,093
Coefficient C_d	0,093
Données techniques	
Surface visuelle libre	29 %
Surface physique libre	29 %
Classe IP	IP2XD



DESSINS TECHNIQUES

Dessins de coupe

