

414VA

Rejillas para ventanas regulables

REJILLAS PARA
ACRISTALAR

ALUMINIO



414VA



414/D

MATERIAL

- Fabricado de perfiles de aluminio AlMgSi 0,5 (según EN 12020-2)
- Mosquitera de INOX 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Acabado: anodizado natural (20 micras) o termolacado en todos los colores RAL (60 a 80 micras)

DIMENSIONES

- Paso de lama: 33 mm
- Para anchuras de: 24, 28 o 32 mm
- Dimensiones mínimas: 200 x 130 mm
- A especificar en el pedido: anchura x altura en mm (dimensión total)
- Regulable en combinación con rejillas regulables de 100, 130 y 150 mm o con una puerta aislada de aluminio (414/D) (max. 400 x 400 mm)

FIJACIÓN

- Apto para acristalamiento de 24, 28 y 32 mm. Otros grosores bajo pedido.

OPCIONES

- Con o sin malla de acero inoxidable 304 (6x6 / 10x10 / 20x20 mm)
- Malla o mosquitera en acero inoxidable 316

OPCIONES DE CONTROL (1 PANEL DE CONTROL POR MÓDULO)

- Botón giratorio (estándar)
- Varilla
- Cordón
- Motor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todas las propiedades son válidas para la versión estándar de la rejilla, a menos que se indique lo contrario.

Caudal	[EN 13030]
Factor K [atracción]	28.13
Coefficiente C _e	0.189
[Para combinar con aireadores de 130 o 150 mm]	



PLANOS TÉCNICOS

