

421R

Rejillas murales redondas resistentes

REJILLAS
MURALES PARA
ENCASTRAR

ALUMINIO



MATERIAL

- Fabricado de perfiles de aluminio AlMgSi 0,5 (según EN 12020-2)
- Acabado: anodizado natural (20 micras) o termolacado en todos los colores RAL (60 a 80 micras)
- Mosquitera de INOX 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Soldadura del marco en sólo un sitio

DIMENSIONES

- Paso de lama: 50 mm
- Profundidad para encastrar: 57 mm
- El marco monta sobre el hueco: 22 mm
- Diámetro mínimo: 400 mm
- Diámetro máximo:
 - 1400 mm si es acabado anodizado natural
 - 1500 mm si es termolacado en cualquier color RAL
 - A partir de 1500 mm : en 2 partes

FIJACIÓN

- Anclajes murales premontados en el marco

APLICACIONES TÍPICAS

- Aplicaciones dónde estética y fuerza son importantes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todas las propiedades son válidas para la versión estándar de la rejilla, a menos que se indique lo contrario.

Caudal [EN 13030]	
Factor K [atracción]	13.42
Factor K [expulsión]	11.73
Coefficiente C_e	0.273
Coefficiente C_d	0.292
Características técnicas	
Superficie visual libre	70%
Superficie física libre	47%
Clase IP [rejilla con mosquitera, instalación eléctrica a una distancia mínima de 100 mm de la rejilla]	IP2XD



PLANOS TÉCNICOS

