

412R

Rond inbouwrooster met V-lamellen

INBOUW-
ROOSTER

ALUMINIUM



MATERIAAL

- Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard Inox mazendraad 304 - 6 x 6 mm
- Inclusief kader
- Kader slechts op 1 plaats gelast
- Afwerking: natuurkleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)

AFMETINGEN

- Lamelstap: 20 mm
- Inbouwdiepte: 34 mm
- Aanslag van het kader: 23 mm
- Minimum diameter: 300 mm
- Maximum diameter:
 - 1400 mm indien geanodiseerd in natuurkleur
 - 1500 mm indien gelakt in een RAL-kleur
 - Vanaf 1500 mm: tweedelig

BEVESTIGING

- Voorgemonteerde muurankers 418 op het kader

OPTIES

- Inox muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 / 10 x 10 / 20 x 20 / zonder gaas
- Gaas in 316
- Raamrooster 415R (zie pag. 90)

TYPISCHE TOEPASSINGEN

- Hoogspanningscabines
- IT lokalen



TECHNISCHE GEGEVENS

Alle eigenschappen zijn geldig voor de standaard uitvoering van het rooster, tenzij anders vermeld.

Debiet	[EN 13030]
K-factor [aanzuig]	34,60
K-factor [uitblaas]	34,60
C _e -coëfficiënt	0,170
C _d -coëfficiënt	0,170
Technische gegevens	
Visuele vrije doorlaat	93 %
Fysische vrije doorlaat	39 %
IP klasse	IP2XD

TECHNISCHE TEKENINGEN

Doorsnediteningen

