

Technische kenmerken

- **Materie:** geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063
- **Oppervlaktebehandeling:**
 - natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron): voorbehandeld en geanodiseerd OF
 - polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron)
- **Beschikbare afmetingen:**

Maatwerk	Breedte (mm)	Hoogte (mm)
Minimum	300	328
Maximum	800 *	1528
Voorkeursoogte	-	328 + (n x 100)

* Een breedte tot 3000 mm is mogelijk, mits splitsing van de lamellen in delen van maximaal 800 mm.

Standaardmodellen	Breedte (mm)	Hoogte (mm)
Type 1	328	328
Type 2	428	428
Type 3	528	528

Luchtstroom kenmerken

Drukverschil	Luchtdoorlaat		
	328 mm x 328 mm	428 mm x 428 mm	528 mm x 528 mm
10 Pa	126 m³/h	246 m³/h	405 m³/h
20 Pa	356 m³/h	696 m³/h	1145 m³/h
30 Pa	654 m³/h	1279 m³/h	2104 m³/h
40 Pa	1006 m³/h	1970 m³/h	3240 m³/h
50 Pa	1311 m³/h	2565 m³/h	4220 m³/h
75 Pa	1605 m³/h	3142 m³/h	5168 m³/h
90 Pa	1758 m³/h	3442 m³/h	5661 m³/h
100 Pa	1854 m³/h	3628 m³/h	5968 m³/h

Technische tekening

