RENSON®
Creating healthy spaces

Sonovent

Aufmaßformular

Kunde | Kundennummer | Projekt | Datum

Lieferadresse

Kontakt | Tel. | E-mail

MASSANFERTIGUNG

ALLGEMEIN			TYP SONOVENT							PLATZIERUNG						FLANSCHHÖHE		FARBE				BEDIENUNG		
Referenz	Stück-zahl	Länge total* (in mm) Flansche einbegrif-fen	Modell / Größe	Luftschlitz (in mm)	Position thermische Trennung	Glasdicke / Flansch-dicke	Trockenver-glasungs-dichtung einbegrif.	Modell Nase		Glasfalz-einbau	Blend-rahmen-einbau	Verdeckte Montage			Kassette	Über	Unter	Profile Mono-color	Profile Bicolor		Endkappe und Hebel	Typ	Seite	Länge Bedienung (in mm)
			XS S M L XL	10 15 20 25	1 2 3 4 5 6	20 24 28 32 36 40 44	Ja Nein	Standard Nase	Flache Nase			Ausparung herein (nach außen)	Wohnung herein (nach innen)	V-Mass (in mm)		20 mm 25 mm	20 mm 25mm		Innerhalb	Ausser-halb	Schwarz / Weiss	Manuell Zugschnur Einhänge-gestange (134 / 144) Motor	Links Rechts (von innen gesehen)	

** Max. 2000 mm (bis zu 2500 mm für Blendrahmeneinbau)*

Zusätzliche Info (siehe Etikett, Bemerkungen, …)

Renson® Headquarters • Maalbeekstraat 10 • IZ 2 Vijverdam • B-8790 Waregem • Belgium • Tel. +32 56 30 30 00 • info@renson.eu • www.renson.eu

Der Kunde erklärt, dass er die Allgemeinen Verkaufsbedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat.

RENSON®
Creating healthy spaces

Sonovent Compact

Aufmaßformular

Kunde | Kundennummer | Projekt | Datum

Lieferadresse

Kontakt | Tel. | E-mail

MASSANFERTIGUNG

ALLGEMEIN			SONOVENT COMPACT 75		SONOVENT COMPACT 65					FARBE				BEDIENUNG			OPTION
Referenz	Stückzahl	Länge total* (in mm) Flansche einbegriffen	Glasfalz-einbau	Blendrahmeneinbau (mittels Blendrahmen Profile: separat zu bestellen)	Glasfalz-einbau	Blendrahmen-einbau	Verdeckte Montage			Kassette (keine Angabe Glasdicke / Glasrinne)	Profile Monocolor	Profile Bicolor		Endkappe und Hebel	Typ	Seite	Länge Bedienung (in mm)	Trockenver-glasungs-dichtung einbegriffen
			20 24 28 32 36	20 24 28 32 36	20 24 28 32 36 40 44	20 24 28 32 36 40 44	V74/20	V118/20	V-Mass (in mm)			Innerhalb	Ausserhalb	Schwarz / Weiss	Manuell Zugschnur Einhänge-gestange (134 / 144) Motor	Links Rechts (von innen gesehen)		Ja Nein

** Max. 2000 mm (bis zu 2500 mm für Blendrahmeneinbau)*

Zusätzliche Info (siehe Etikett, Bemerkungen, …)

Renson® Headquarters • Maalbeekstraat 10 • IZ 2 Vijverdam • B-8790 Waregem • Belgium • Tel. +32 56 30 30 00 • info@renson.eu • www.renson.eu

Der Kunde erklärt, dass er die Allgemeinen Verkaufsbedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat.