

481

Lüftungsgitter Einliegend, mittelschwere Ausführung

LÜFTUNGS-
GITTER
EINLIEGEND

ALUMINIUM



MATERIAL

- Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- Insektenschutz aus Edelstahl 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Silberfarbig [E6/EV1] [20 Mikron] eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen [60-80 Mikron]

MAßE

- Lamellenabstand: 50 mm
- Einbautiefe: 46 mm
- Überfalzmaß: 40 mm
- Mindestmaße: 150 x 150 mm
- Bitte bei Bestellung angeben: Einbaumaß [Breite x Höhe]

BEFESTIGUNG

- Maueranker Nr. 1428 (im Lieferumfang enthalten)
- Für Lüftungsgitter ab ungefähr 3 m² ist eine bauseitige Unterkonstruktion notwendig, passend zu Spannweite und Windlast

OPTIONEN

- Maschendrath 304 - 6 x 6 / 10 x 10 / 20 x 20 / ohne Maschendrath
- Maschendrath 316
- Wasserabflußrinne
- Wasserschenkel
- Abnehmbarer Insektenschutz
- Filter
- Ohne Anschlagrahmen
- Lüftungsgitter Eingespannt 484 [s. Seite 100]

TECHNISCHE DATEN

Alle Eigenschaften gelten für die Standardausführung des Lüftungsgitters, sofern nicht anders angegeben.

Luftdurchlass		[EN 13030]
K-Faktor [Zufuhr]		9,59
K-Faktor [Abfuhr]		10,01
C _e Koeffizient		0,323
C _d Koeffizient		0,316
Technische Daten		
Optischer freier Querschnitt		70 %
Physischer freier Querschnitt		60 %
IP-Klasse [Lüftungsgitter mit Insektenschutz; elektrische Installation mindestens 105mm von Lüftungsgitter]		IP2XD



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

