

Technische kenmerken

- **Materie:** geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063
- **Oppervlaktebehandeling:**
 - natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron): voorbehandeld en geanodiseerd OF
 - polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron)
- **Beschikbare afmetingen:**

	Breedte (mm)	Hoogte (mm)
Type 1	173	173
Type 2	210	210
Type 3	246	246

Luchtstroom kenmerken

Drukverschil	Luchtdoorlaat		
	173 mm x 173 mm	210 mm x 210 mm	246 mm x 246 mm
1 Pa	0 m³/h	0 m³/h	0 m³/h
2 Pa	0 m³/h	0 m³/h	0 m³/h
4 Pa	0 m³/h	4,51 m³/h	11,44 m³/h
8 Pa	6,54 m³/h	19,17 m³/h	27,96 m³/h
10 Pa	15,39 m³/h	36,86 m³/h	50,41 m³/h
15 Pa	71,53 m³/h	105,13 m³/h	110,24 m³/h
20 Pa	106,38 m³/h	129,41 m³/h	219,07 m³/h
25 Pa	141,56 m³/h	166,48 m³/h	361,04 m³/h

Technische tekening

