

# 484

## Grille type lourd à poser dans le châssis

GRILLE POUR  
CHASSIS

ALUMINIUM



### MATERIAU

- Fabriquée en profils Alu AlMgSi 0,5 [selon EN 12020-2]
- Standard : moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Finition : anodisé naturel [20 microns] ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL [60-80 microns]

### DIMENSIONS

- Pas de lame : 50 mm
- Epaisseur du cadre : 24 ou 28 mm
- Dimensions minimales : 220 x 220 mm
- A préciser lors de la commande : largeur x hauteur totale en mm [dimensions hors tout]

### FIXATION *[voir page 202]*

- A placer comme du double vitrage

### OPTIONS

- Profil récupérateur d'eau
- Profil larmier
- Treillis inox 304 - 6 x 6 mm / 10 x 10 / 20 x 20 / sans moustiquaire
- Moustiquaire en inox 316
- Moustiquaire amovible
- Filtre
- Type 484/VA obturable - idem exécution type 414/VA

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les caractéristiques sont valables pour l'exécution standard de la grille, sauf mention contraire.

Débit		[EN 13030]
Facteur K [aspiration]		9,59
Facteur K [extraction]		10,01
Coefficient $C_e$		0,323
Coefficient $C_d$		0,316
Données techniques		
Surface visuelle libre		70 %
Surface physique libre		60 %
Classe IP [grille avec moustiquaire 2,3x2,3; installation électrique à minimum 100 mm]		IP2XD

## DESSINS TECHNIQUES

