

431

Rejillas murales superpuestas

REJILLAS
SUPERPUESTAS

ALUMINIO



MATERIAL

- Fabricado de perfiles de aluminio AlMgSi 0,5 (según EN 12020-2)
- Mosquitera de INOX 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Acabado: anodizado natural (20 micras) o termolacado en todos los colores RAL (60 a 80 micras)

DIMENSIONES

- Paso de lama: 33 mm
- Grosor: 29 mm
- Dimensiones mínimas: 120 x 120 mm

FIJACIÓN

- Tornillos y clavijas incluidos
- La rejilla 431 también se puede montar sobre carpintería como la rejilla 432 [pág. 76]

OPCIONES

- Con o sin malla de acero inoxidable 304 (6x6 / 10x10 / 20x20 mm)
- Rejilla antirrobo 431RC2 [vean página 124]
- Malla o mosquitera en acero inoxidable 316

APLICACIONES TÍPICAS

- Rejilla fija
- Ventilación nocturna
- Rejilla superpuesta estándar

DIMENSIONES ESTÁNDARES

Dimensiones (L x A) mm	Anodizado natural	Blanco estándar Renson	STR 7016	STR 9005	Caudal bajo 2 Pa (m³/h)
165 x 165	00431111	00431116	00431113	00431119	23
225 x 225	00043122	00431226	00431223	00431229	50
325 x 325	00043133	00431336			118
425 x 425	00043144				215
525 x 525	00043155				342

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todas las propiedades son válidas para la versión estándar de la rejilla, a menos que se indique lo contrario.

Caudal [EN 13030]	
Factor K [atracción]	20.47
Factor K [expulsión]	19.58
Coefficiente C_e	0.221
Coefficiente C_d	0.226
Características técnicas	
Superficie visual libre	59%
Superficie física libre	50%
Clase IP [rejilla con mosquitera, instalación eléctrica a una distancia mínima de 100 mm de la rejilla]	IP2XD



Ventilación nocturna

PLANOS TÉCNICOS

Secciones detalladas

