
# 440

## Dachhauben











#### **MATERIAL**

- Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- Silberfarbig [E6/EV1] [20 Mikron] eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen [60-80 Mikron]
- Abdeckplatte
  - Aus Aluminiumblech
  - Optional schalldämmende Version

#### MAßE

- Maximale Abmessungen in einem Stück bis zu 4 m² Grundfläche
- Größere Abmessungen auf Anfrage

#### **TYPEN**

Alle Lamellentypen sind möglich, zum Beispiel:

- 440/11: mit Lamelle L.033.01 von Lüftungsgitter 411 (Lamellenabstand: 33 mm)
- 440/21: mit Lamelle L.050.00 von Lüftungsgitter 421 (Lamellenabstand: 50 mm)
- 440/80: mit Lamelle L.060HF von Luftungsgitter 480 (Lamellenabstand: 60 mm)
- 440/81: mit Lamelle L.050HF von Luftungsgitter 481 (Lamellenabstand: 50 mm)

#### **OPTIONEN**

Wasserabflußrinne

### **TYPISCHE ANWENDUNGEN**

• Lüftung Bürogebäude, Produktionsanlagen, Abluft von Hochhäusern

## **TECHNISCHE ZEICHNUNGEN**

