

### Caractéristiques techniques

- **Matière** : composée de profils en aluminium extrudé (AlMgSi0,5, EN AW 6063 T66)
- **Traitement de surface** :
  - anodisé naturel avec épaisseur de 20 µm, **OU**
  - thermolaquage en couleur RAL au choix avec épaisseur de 60 – 80 µ)
- **Dimensions disponibles** :

|        | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|--------|--------------|--------------|
| Type 1 | 173          | 173          |
| Type 2 | 210          | 210          |
| Type 3 | 246          | 246          |

### Caractéristiques débit d'air

| Perte de charge | Débit d'air     |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 | 173 mm x 173 mm | 210 mm x 210 mm | 246 mm x 246 mm |
| 1 Pa            | 0 m³/h          | 0 m³/h          | 0 m³/h          |
| 2 Pa            | 0 m³/h          | 0 m³/h          | 0 m³/h          |
| 4 Pa            | 0 m³/h          | 4,51 m³/h       | 11,44 m³/h      |
| 8 Pa            | 6,54 m³/h       | 19,17 m³/h      | 27,96 m³/h      |
| 10 Pa           | 15,39 m³/h      | 36,86 m³/h      | 50,41 m³/h      |
| 15 Pa           | 71,53 m³/h      | 105,13 m³/h     | 110,24 m³/h     |
| 20 Pa           | 106,38 m³/h     | 129,41 m³/h     | 219,07 m³/h     |
| 25 Pa           | 141,56 m³/h     | 166,48 m³/h     | 361,04 m³/h     |

### Dessin technique

