

Klant _____ Klantnummer _____ Project _____ Besteldatum _____

Leveradres _____

Contact _____ Tel. _____ E-mail _____

MAATWERK

ALGEMEEN			TYPE SONIVENT							PLAATSING					FLENS HOOGTE		KLEUR			BEDIENING					
Referentie	Aantal stuks	Totale lengte* (in mm) flenzen inbegr.	Model / Grootte	Doorlaat-opening (in mm)	Positie thermische brug	Glasdikte / Flensdikte	Beglazing-rubber inbegr.	Model neus			Glas-plaatsing	Traverse / Kalf-plaatsing	Onzichtbare plaatsing / Compacte kalfplaatsing			Naakte kast	Boven	Onder	Profielen Mono-color	Profielen Bicolor		Kopschot en hendel	Type	Zijde	Lengte bediening (in mm)
								Ja	Nee	Standaard neus			Vlakke neus	Sparing in	Woning in					V-maat (in mm)	20 mm				
			XS	10	1	20																			
			S	15	2	24																			
			M	20	3	28																			
			L	25	4	32																			
			XL		5	36																			
					6	40																			
						44																			

* Max. 2000 mm (tot 2500 mm voor traverseplaatring/kalfplaatring)

Extra info (ref. op etiket, opmerkingen, ...)

Klant	Klantnummer	Project	Besteldatum
Leveradres			
Contact	Tel.	E-mail	

MAATWERK

ALGEMEEN			SONOVENT COMPACT 75		SONOVENT COMPACT 65					KLEUR			BEDIENING			OPTIE		
Referentie	Aantal stuks	Totale lengte* (in mm) flenzen inbegr.	Glas- plaatsing	Traverse plaatsing / Kalfplaatsing (d.m.v. traverseprofiel) / Kalfprofiel: afz. bij te bestellen	Glas- plaatsing	Traverse- plaatsing / Kalfplaatsing	Compacte kalfplaatsing			Naakte kast (geen glasdikte/ glasgoot op te geven)	Profielen Monocolor	Profielen Bicolor		Kopschot en hendel	Type	Zijde	Lengte bediening (in mm)	Beglazings- rubber inbegr.
							V74/20	V118/20	V-maat (in mm)			Binnen	Buiten					

* Max. 2000 mm (tot 2500 mm voor traverseplaatsing/kalfplaatsing)

Extra info (ref. op etiket, opmerkingen, ...)