

FIXSCREEN® GO

VOORBOUW, SOLAR & INBOUW

FIXSCREEN® GO



Bij Renson willen we uw klant helpen met de juiste zonweringsoplossing voor zijn project en dit aan ieders budget. Daarom breiden we het Renson Fixscreen assortiment uit met Fixscreen Go. De drie segmenten, Fiscreeen Go, Fixscreen en Fixscreen Minimal, hebben hetzelfde Renson DNA, maar onderscheiden zich van elkaar op het vlak van design, productspecificaties en budget:

Fixscreen GO Budgetvriendelijk en compacte kast	Fixscreen De authentieke Renson doekzonwering, reeds 20 jaar de referentie in de markt	Fixscreen Minimal Uniek ontwerp en eindeloze personalisatiemogelijkheden
---	--	--

130 km/h

Gegarandeerde windbestendigheid tot 130 km/u en uitgebreide productgarantie

SMOOTH TECHNOLOGY

Strak doekbeeld en lange levensduur dankzij Fixscreen en Smooth technologie

FIXSCREEN TECHNOLOGY

Hoogwaardige afwerking en moeiteloze bediening via Renson Solmate


Een oplossing voor elk raam en elk budget



- Fixscreen® Go MS1**
- Voorbouw voor het raam
 - Perfect voor renovatie
 - Compacte kast (H x D) 85 mm x 85 mm die binnen het gevelvlak blijft
 - Eenvoudige en snelle installatie



- Fixscreen® Go Solar**
- Op zonne-energie
 - Voorbouw voor het raam
 - Compacte kast (H x D) 85 mm x 85 mm die binnen het gevelvlak blijft
 - Eenvoudige en snelle installatie
 - Geen stroomaansluiting vereist



- Fixscreen® Go MS7**
- Inbouw voor het raam
 - Compacte kast (H x D) 90 mm x 90 mm
 - Eenvoudige en snelle installatie
 - Monteer het doek dicht of ver van het raam dankzij de diepe zijgeleider
 - Tweedelige diepe of smalle zijgeleider

NIEUW - BESCHIKBAAR ZOMER 2026

- Kast (H x D) 110 mm x 110 mm met max. oppervlatke tot 16 m²
- Doekset aan de onderzijde uitneembaar

Design	Fixscreen® Go MS1	Fixscreen® Go Solar	Fixscreen® Go MS7 NEW	
Kastgrootte (HxD)	85 mm x 85 mm	85 mm x 85 mm	90 mm x 90 mm	110 mm x 110 mm
Doekset uitneembaar	Voorzijde		Onderzijde	
Intrekbare onderlat	-			
Vertrapte verzonken doekbuis	✓			
Voetplaat zijgeleider	Onder 0°		Smalle geleider onder 0° Diepe geleider onder 0° & 5° extra meegeleverd	
Standaard kleuren	Poeder categorie A			
Windvastheid				
Windklasse EN13561:2004	3			
Gegarandeerde windweerstand	Tot 130 km/u in gesloten positie			
Bediening				
Renson motor elektronisch	✓	-	✓	
Renson motor radio gestuurd	✓	-	✓	
Renson motor solar, radio gestuurd	-	✓	-	
Detecto Renson motor safety first	✓	-	✓	
Somfy motor mechanisch	-			
Somfy io / rts radio gestuurd	✓	-	✓	
Product specificaties				
Installatie	Voorbouw		Inbouw voor het raam	
Max. opp.	7,5 m²	7,5 m²	7,8 m²	16 m²
Fixscreen technologie	✓			
Smooth technologie	✓			
Click&Safe technologie	✓			
Connect&Go technologie	-			
Afmetingen				
Glasvezeldoek Sergé & Privacy, Tuff screen				
Min. breedte (Rensonmotor)	730 mm			-
Min. breedte (Somfy io/ Detecto)	650 mm			-
Min. breedte Solar	-	850 mm	-	-
Max. breedte	3000 mm	3000 mm	3000 mm	4000 mm
Max. hoogte	2500 mm	2500 mm	2600 mm	4000 mm
Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154				
Min. breedte	900 mm			-
Max. breedte	3000 mm			-
Max. hoogte	2500 mm			-





Alle getoonde foto's zijn slechts ter illustratie en een momentopname van een gebruikssituatie. Het werkelijke product kan variëren als gevolg van productaanpassing. Renson® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hier besproken producten aan te brengen. De meest recente brochures kan je downloaden op **[renson.net](https://www.renson.net)**