

# FIXSCREEN® GO

VOORBOUW, SOLAR & INBOUW

# FIXSCREEN® GO



Bij Renson willen we uw klant helpen met de juiste zonweringsoplossing voor zijn project en dit aan ieders budget. Daarom breiden we het Renson Fixscreen assortiment uit met de Fixscreen Go. De drie segmenten, Fixscreen Go, Fixscreen en Fixscreen Minimal, hebben hetzelfde Renson DNA, maar onderscheiden zich van elkaar op het vlak van design, productspecificaties en budget:

**Fixscreen GO**  
Budgetvriendelijk en compacte kast

**Fixscreen**  
De authentieke Renson doekzonwering, reeds 20 jaar de referentie in de markt

**Fixscreen Minimal**  
Uniek ontwerp en eindeloze personalisatiemogelijkheden

### Het gemeenschappelijke Renson DNA

**130 km/h**  
Gegarandeerde windbestendigheid tot 130 km/u en uitgebreide productgarantie

**SMOOTH TECHNOLOGY**  
Strak doekbeeld en lange levensduur dankzij Fixscreen en Smooth technologie

**FIXSCREEN TECHNOLOGY**  
Hoogwaardige afwerking en moeiteloze bediening via Renson Solmate

Een oplossing voor elk raam en elk budget




## Fixscreen® Go MS1

- Voorbouw voor het raam
- Perfect voor renovatie
- Compacte kast 85 mm x 85 mm die binnen het gevelvlak blijft
- Eenvoudige en snelle installatie



## Fixscreen® Go MS1 Solar

- Op zonne-energie
- Voorbouw voor het raam
- Compacte kast 85 mm x 85 mm die binnen het gevelvlak blijft
- Eenvoudige en snelle installatie
- Geen stroomaansluiting vereist



## Fixscreen® Go MS7

- Inbouw voor het raam
- Compacte kast 90 mm x 90 mm
- Eenvoudige en snelle installatie
- 2 delige diepe (D90 mm x B35 mm) of smalle (D50 mm x B35 mm) geleider
- Montage situatie zowel 'A' als 'B'
- Geen schroeven nodig bij het sluiten van de kast onderaan

Design	Fixscreen® Go MS1	Fixscreen® Go Solar	Fixscreen® Go MS7
Kastgrootte (HxD)	85 mm x 85 mm		90 × 90 mm
Square	✓		
Onderlat intrekbaar	-		
Vertrapte verzonken doekbuis	✓		
Voetplaat zijgeleider	Onder een hoek van 0°		Onder een hoek van 0° en 5°
Standaard kleuren	Poeder categorie AT1 / AMG1		
<b>Windvastheid</b>			
WindklasseEN13561:2004	3		
Windtunneltestverslag	N° 113-25809		
Gegarandeerde windweerstand	Tot 130 km/h in gesloten toestand		
<b>Product specificaties</b>			
Toepassing	Voorbouw, solar & inbouw		
Oppervlakte	Max. 7,5 m²		
Smart control via Solmate (Somfy)	✓		
Connect & Go technologie	-		
Click & Safe technologie	✓		
<b>Bediening</b>			
Rensonmotor elektronisch	✓		
Detecto Rensonmotor Safety First	✓		
Somfy, elektronisch	-		
Rensonmotor radiogestuurd	✓		
Rensonmotor radiogestuurd Incl. Solarkit	-	✓	-
Somfy, io radiogestuurde motor	✓		
<b>Afmetingen</b>			
<b>Glasvezeldoek Sergé &amp; Privacy</b>			
Min. breedte (Rensonmotor)	730 mm		
Min. breedte (Somfy io/Detecto)	650 mm		
Min. breedte Solar	-	850 mm	-
Max. breedte	3000 mm		
Max. hoogte	2500 mm		
Max. oppervlakte	7,5m²		
<b>Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154</b>			
Min. breedte	900 mm		
Max. breedte	3000 mm		
Max. breedte	2500 mm		
Max. oppervlakte	7,5m²		



\* L 2 0 0 0 3 0 4 \*

Alle getoonde foto's zijn slechts ter illustratie en een momentopname van een gebruikssituatie. Het werkelijke product kan variëren als gevolg van productaanpassing. Renson behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hier besproken producten aan te brengen. De meest recente brochures kan je downloaden op [renson.net](http://renson.net)