

468AK/1

Rejillas murales acústicas

REJILLA PARA
PUERTAS

ALUMINIO



MATERIAL

- Fabricado de perfiles de aluminio AlMgSi 0,5 (según EN 12020-2)
- Acabado: anodizado natural (20 micras) o termolacado en todos los colores RAL (60 a 80 micras)
- Material de absorción acústica: espuma sintética
- Lama tipo "laberinto"

DIMENSIONES

- Paso de lama: 85 mm
- Dimensiones mínimas: 200 x 180 mm
- Dimensiones máximas: 800 x 775 mm
- Profundidad para encastrar: 48 mm
- El marco monta sobre el hueco: 30 mm

OPCIONES

- Contramarco 468 AK/2 (vean pág. 144)

APLICACIONES TÍPICAS

- Escuelas, hospitales, guarderías, residencias

Observaciones: ¡sólo para uso interior!



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todas las propiedades son válidas para la versión estándar de la rejilla, a menos que se indique lo contrario.

Caudal	[EN 13030]	[EN ISO 140-10, EN ISO 717-1]
Factor K [atracción]	86.85	
Factor K [expulsión]	89.35	R _w [C;C _v]: 8 [-1;-2] dB
Coefficiente C _e	0.107	
Coefficiente C _d	0.106	
Dimensiones [L x A]	Caudal bajo 2 Pa en m³/h	Reducción acústica D _{n,e,w} [C;C _v]
Q bajo 2 Pa - rejilla 292 x 180 mm	25 m³/h	30 [-1;-2] dB
Q bajo 2 Pa - rejilla 382 x 265 mm	50 m³/h	28 [-1;-2] dB
Q bajo 2 Pa - rejilla 432 x 350 mm	75 m³/h	26 [-1;-2] dB
Q bajo 2 Pa - rejilla 452 x 435 mm	100 m³/h	25 [-1;-2] dB
Características técnicas		
Superficie visual libre	29%	
Superficie física libre	29%	
Clase IP [rejilla con mosquitera]	IP2XD	

PLANOS TÉCNICOS

