

424

Grille type lourd à poser dans le châssis

GRILLE POUR
CHASSIS

ALUMINIUM



MATERIAU

- Fabriquée en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
- Standard : moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Finition : anodisé naturel (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

DIMENSIONS

- Pas de lame : 50 mm
- Dimensions minimales : 220 x 220 mm
- Epaisseur du cadre : 24 ou 28 mm
- A préciser lors de la commande : largeur x hauteur totale en mm (dimensions hors tout)

FIXATION *[voir page 202]*

- A placer comme du double vitrage

OPTIONS

- Profil récupérateur d'eau
- Profil larmier
- Treillis inox 304 - 6 x 6 mm / 10 x 10 / 20 x 20 / sans moustiquaire
- Moustiquaire en inox 316
- Moustiquaire amovible
- Filtre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les caractéristiques sont valables pour l'exécution standard de la grille, sauf mention contraire.

Débit		[EN 13030]
Facteur K [aspiration]		13,42
Facteur K [extraction]		11,73
Coefficient C_e		0,273
Coefficient C_d		0,292
Données techniques		
Surface visuelle libre		70 %
Surface physique libre		49 %
Classe IP [grille avec moustiquaire 2,3x2,3; installation électrique à minimum 105 mm]		IP2XD



DESSINS TECHNIQUES

