

481

Rejillas murales resistentes

REJILLAS
MURALES PARA
ENCASTRAR

ALUMINIO



MATERIAL

- Fabricado de perfiles de aluminio AlMgSi 0,5 (según EN 12020-2)
- Mosquitera de INOX 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Acabado: anodizado natural (20 micras) o termolacado en todos los colores RAL (60 a 80 micras)

DIMENSIONES

- Paso de lama: 50 mm
- Profundidad para encastrar: 46 mm
- El marco monta sobre el hueco: 40 mm
- Dimensiones mínimas: 150 x 150 mm

FIJACIÓN

- Anclajes murales nº 1428 incluidos
- Para rejillas de más de 3 m² hace falta una estructura trasera como refuerzo

OPCIONES

- Perfil de desagüe
- Perfil vierteaguas
- Mosquitera desmontable
- Filtro anti-polvo
- Marco sin solapa
- Rejilla para acristalar 484 *[vean página 102]*
- Con o sin malla de acero inoxidable 304 (6x6 / 10x10 / 20x20 mm)
- Malla o mosquitera en acero inoxidable 316

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todas las propiedades son válidas para la versión estándar de la rejilla, a menos que se indique lo contrario.

Caudal	[EN 13030]
Factor K [atracción]	9.59
Factor K [expulsión]	10.01
Coefficiente C_e	0.323
Coefficiente C_d	0.316
Características técnicas	
Superficie visual libre	70%
Superficie física libre	60%
Clase IP [rejilla con mosquitera, instalación eléctrica a una distancia mínima de 105 mm de la rejilla]	IP2XD



PLANOS TÉCNICOS

