

INCENDO® 464

Rejillas cortafuego estéticas con lamas V, resistencia corta-fuego 60'

REJILLA
CORTA-FUEGO



MATERIAL

- Lamas con capa sintética rellenas con material expansible
- Marco exterior de poliestireno
- Disponible en RAL7024 [gris marengo], RAL9016 [blanco satinado] y RAL9022 [aluminio claro]

DIMENSIONES

- Profundidad de encastre: 40 mm mín
- Paso de lama: 20 mm
- Dimensiones máximas: 800 x 400 mm
- Dimensiones mínimas: 100 x 100 mm
- Modelos: 464/1 [con marco] - 464/2 [con marco y contramarco]

FIJACIÓN

- Con sellante y masilla de neopreno adhesivo

APLICACIONES TÍPICAS

- Acabado estético, sin travesaños verticales visibles
- Ensayado según EN 1634-1 EN1364-1 y EN1364-2
- Resistencia corta fuego EI 60 [integridad y aislamiento térmico durante 1 hora] según EN 13501-2
- Apto para instalación en paneles de puertas de madera, paredes flexibles, paredes masivas o techos
- No se puede ver a través

Evitar contacto con agua: solo aplicaciones interiores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todas las propiedades son válidas para la versión estándar de la rejilla, a menos que se indique lo contrario.

Caudal [EN 13030]	
Factor K [atracción]	10.27
Factor K [expulsión]	10.27
Coefficiente C_e	0.312
Coefficiente C_d	0.312
Características técnicas	
Superficie visual libre	61%
Superficie física libre	51%
Clase IP	IP2XD
Clasificación cortafuego [EN 13501-2]	
Pared maciza [de hormigón] (100 mm)	EI 60 / EW 90 [ve i<->o]
Suelo macizo [de hormigón] (100 mm)	EI 60 [ho i<->o]
Tabique divisorio (100 mm)	EI 60 [ve i<->o]
Puerta [de madera] (50 mm)	EI 60 / EW 60 [ve i<->o]
Puerta [de madera] (40 mm)	EI 30 / EW 30 [ve i<->o]

PLANOS TÉCNICOS

