

Fiche technique

Grille de surpression Renson

Type 433L



Caractéristiques techniques

- **Matière** : composée de profils en aluminium extrudé (AlMgSi0,5, EN AW 6063 T66)
- **Traitement de surface** :
 - anodisé naturel avec épaisseur de 20 µm, **OU**
 - thermolaquage en couleur RAL au choix avec épaisseur de 60 – 80 µm
- **Dimensions disponibles** :

Sur Mesure	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimum	300	328
Maximum	800 *	1528
Hauteur préférée	-	328 + (n x 100)

* Une largeur jusqu'à 3000 mm est possible, à condition que les lames soient divisées en parties d'un maximum de 800 mm.

Modèles standard	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Type 1	328	328
Type 2	428	428
Type 3	528	528

Caractéristiques débit d'air

Perte de charge	Débit d'air		
	328 mm x 328 mm	428 mm x 428 mm	528 mm x 528 mm
10 Pa	126 m³/h	246 m³/h	405 m³/h
20 Pa	356 m³/h	696 m³/h	1145 m³/h
30 Pa	654 m³/h	1279 m³/h	2104 m³/h
40 Pa	1006 m³/h	1970 m³/h	3240 m³/h
50 Pa	1311 m³/h	2565 m³/h	4220 m³/h
75 Pa	1605 m³/h	3142 m³/h	5168 m³/h
90 Pa	1758 m³/h	3442 m³/h	5661 m³/h
100 Pa	1854 m³/h	3628 m³/h	5968 m³/h

Fiche technique
Grille de surpression Renson
Type 433L



Dessin technique

