

414VA

Dosierbare Lüftungsgitter

LÜFTUNGSGIT-
TER EINGE-
SPANNT

ALUMINIUM



414VA



414/D

MATERIAL

- Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- Insektenschutz aus Edelstahl 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Silberfarbig [E6/EV1] [20 Mikron] eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen [60-80 Mikron]

MAßE

- Lamellenabstand: 33,3 mm
- Einspannstärke: 24, 28 oder 32 mm
- Mindestmaße: 200 x 130 mm
- Bitte bei Bestellung angeben: Breite x Höhe in mm [Gesamtmaße]
- Dosierbar in Kombination mit 100, 130 und 150 mm Lüftungsschiebern oder mit isolierter Aluminiumtür [414/D] [max. Größe 400 x 400 mm]

BEFESTIGUNG *[s. Seite 184]*

- Einbau wie Doppelglasscheibe
- Einsatz von Klotzbrücken wird empfohlen

BEDIENUNG (PRO SCHIEBER)

- Drehknopf [Standard]
- Gestänge
- Zugschnur
- Motor

OPTIONEN

- Maschendrath 304 - 2,3 x 2,3 / 10 x 10 / 20 x 20 / ohne Maschendrath
- Maschendrath 316

TECHNISCHE DATEN

Alle Eigenschaften gelten für die Standardausführung des Lüftungsgitters, sofern nicht anders angegeben.

Luftdurchlass	[EN 13030]
K-Faktor (Zufuhr)	28,13
C _e Koeffizient	0,189

[Für Kombination mit 130 und 150 mm Lüftungen]



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

